



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (Safety Data Sheet)

Версия № 1,2

Дата издания: 24-март-2022

Дата переиздания: 19-январь-2023

Дата переиздания: 12-май-2022

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1. Идентификатор продукта

**Торговое наименование
или обозначение смеси** LABEL OFF 50

**Регистрационный
номер** -

UFI:

Austria: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Belgium: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Bulgaria: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Croatia: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Cyprus: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Czech Republic: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Denmark: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Estonia: 5K2X-285Q-9000-EPUV
EU: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Finland: 5K2X-285Q-9000-EPUV
France: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Germany: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Great Britain: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Greece: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Hungary: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Iceland: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Ireland: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Italy: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Latvia: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Lithuania: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Luxembourg: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Malta: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Netherlands: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Norway: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Poland: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Portugal: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Romania: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Slovakia: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Slovenia: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Spain: 5K2X-285Q-9000-EPUV
Sweden: 5K2X-285Q-9000-EPUV

Синонимы Нет.

Код продукта BDS001045AE

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и нерекомендуемые способы применения

**Установленные способы
применения** Очистители - прецизионное оборудование

**Нерекомендуемые
способы применения** Неизвестно.

1.3. Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

| | |
|-------------------|--|
| Название компании | CRC Industries Europe bv |
| Адрес | Touwslagerstraat 1 9240 Zele Бельгия |
| Телефон | +32(0)52/45.60.11 |
| Факс | +32(0)52/45.00.34 |
| Электронная почта | hse@crcind.com |
| Веб-сайт | www.crcind.com |

1.4 Телефон экстренной связи Tel.: +32(0)52/45.60.11 (рабочие часы: 9-17h CET)

| | |
|---|--|
| Австрия Национальный информационный центр по отравлениям | +431 406 4343 (Доступен 24 часа в сутки.) |
| Бельгия Национальный центр контроля отравлений | 070 245 245 (Доступен 24 часа в сутки.) |
| Болгария Национальный информационно-консультативный токсикологический центр | +359 2 9154233 (Доступен 24 часа в сутки.) |
| Чешская Республика Национальный информационный центр по отравлениям | +420 224 919 293, or +420 224 915 402 (Hours of operation not provided.) |
| Дания Национальный центр контроля отравлений | +45 82 12 12 12 (Доступен 24 часа в сутки.) |
| Эстония Национальный информационный центр по отравлениям | 16662 or abroad: (+372) 626 9390 (Monday 9:00AM to Saturday 9:00AM (closed on Sundays and on national holidays)) |
| Финляндия National Poison Information Center | (09) 471 977 (direct) или (09) 4711 (exchange) (Доступен 24 часа в сутки.) |
| Франция Национальный центр контроля отравлений | ORFILA number (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (Доступен 24 часа в сутки.) |
| Венгрия Национальный номер телефона экстренной помощи | 36 80 20 11 99 (Доступен 24 часа в сутки.) |
| Литва Немедленная информация при отравлении | +370 5 236 20 52 or +37068753378 (Hours of operation not provided.) |
| Мальта Отделение скорой и неотложной помощи | 2545 4030 (Hours of operation not provided.) |
| Нидерланды Национальный информационный центр по отравлениям (NVIC) | 030-274 88 88 (Только с целью информирования медицинского персонала в случаях острых отравлений) |
| Норвегия Норвежский информационный центр по отравлениям | 22 59 13 00 (Доступен 24 часа в сутки.) |
| Португалия Центр контроля отравлений | 800 250 250 (Доступен 24 часа в сутки.) |
| Румыния Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: | 021 5992300, int. 291 Spitalul Clinic de Urgență București: spital@urgentafloreasca.ro |
| Румыния | 0265 212111, 0265 211292, 0265 217235 Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș: secretariat@spitjudms.ro |

Словакия +421 2 5477 4166 (Доступен 24 часа в сутки.)
Национальный информационно-консультативный токсикологический центр
 Швеция **National Poison Information Center** 112 - and ask for Poison Information (Доступен 24 часа в сутки.)
 Швейцария **Tox Info Suisse** 145 (Доступен 24 часа в сутки.)

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасностей

2.1. Классификация вещества или смеси

Смесь прошла оценку и/или испытывалась на предмет физических свойств и опасностей для здоровья и окружающей среды, и подлежит приведенной ниже классификации.

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008, с поправками

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Физическая опасность Аэрозоли | Класс 1 | H222 - Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. H229 - Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. |
| Опасности для здоровья человека Разъедание/раздражение кожи | Класс 2 | H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение. |
| Сенсибилизация кожи | Класс 1 | H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. |
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени в результате однократного воздействия | Класс 3 наркотический эффект | H336 - Может вызвать сонливость и головокружение. |
| Опасности для окружающей среды Опасно для водной среды, долговременная опасность для водной среды | Класс 2 | H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

2.2. Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008, с поправками

Содержит: Апельсиновый экстракт, сладкий, Углеводороды, C6-C7, n-алканы, изоалканы, циклические <5% n-гексан, Углеводороды, C9-C11, n-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2%, Циклогексан

Пиктограммы опасности



Сигнальное слово Опасно

Изложение опасности/опасностей

| | |
|------|---|
| H222 | Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. |
| H229 | Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. |
| H315 | При попадании на кожу вызывает раздражение. |
| H317 | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. |
| H336 | Может вызвать сонливость и головокружение. |
| H411 | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

Меры предосторожности

Предотвращение

| | |
|------|--|
| P102 | Хранить в недоступном для детей месте. |
| P210 | Избегать нагрева, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников возгорания. Не курить. |
| P211 | Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. |
| P251 | Не протыкайте и не сжигайте, даже после использования. |
| P261 | Избегать вдыхания тумана/паров. |
| P271 | Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. |
| P273 | Избегать попадания в окружающую среду. |
| P280 | Использовать перчатки. |

| | |
|---------------------|---|
| Реагирование | Не назначен. |
| Хранение | Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °C/ 122°F. |
| P410 + P412 | |
| Утилизация | Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными/ региональными/ государственными/ международными законами. |
| P501 | |

Дополнительная информация на этикетке Регламент (ЕС) № 648/2004 по моющим средствам:

алифатические углеводороды >30%

парфюмерия: d-лимонен

2.3. Прочие опасности

Эта смесь не содержит веществ с оценкой vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество) / PBT (устойчивое биоаккумулятивное вещество), в соответствии с Правилom (ЕС) № 1907/2006, Приложение XIII. Продукт не содержит компонентов, которые считаются нарушающими функционирование эндокринной системы, в соответствии со статьей 57(f) Регламента REACH или Регламентом 2017/2100 (ЕС) или Регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605 при концентрациях 0,1% или выше.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация по ингредиентам

3.2. Смеси

Общие сведения

| Химическое название | % | CAS №/ EC № | REACH Регистрационный № | Индекс № | Примечания |
|---|---|------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| Углеводороды, C6-C7, n-алканы, изоалканы, циклические <5% n-гексан | 25 - 50 | - 921-024-6 | 01-2119475514-35 | - | |
| Классификация | Flam. Liq. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 2;H411 | | | | |
| Циклогексан | 10 - <25 | 110-82-7 203-806-2 | 01-2119463273-41 | 601-017-00-1 | # |
| Классификация | Flam. Liq. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 | | | | |
| Углеводороды, C9-C11, n-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2% | 10 - 25 | - 919-857-5 | 01-2119463258-33 | - | |
| Классификация | Flam. Liq. 3;H226, STOT SE 3;H336, Asp. Tox. 1;H304 | | | | |
| Supplemental Hazard Statement(s): | EUN066 | | | | |
| Апельсиновый экстракт, сладкий | 10 - 25 | 8028-48-6 232-433-8 | 01-2119493353-35 | - | |
| Классификация | Flam. Liq. 3;H226, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 2;H411 | | | | |
| Диоксид углерода | 1 - 5 | 124-38-9 204-696-9 | - | - | # |
| Классификация | Press. Gas;H280 | | | | |

Перечень сокращений и символов, которые могли использоваться выше

#: Для этого вещества в Европейском Союзе установлен(ы) предел(ы) воздействия на производстве.

M: M-фактор

PBT (СБТ): стойкое, биоаккумулирующее и токсичное вещество.

vPvB (oCoB): очень стойкое и очень биоаккумулирующее вещество.

Все концентрации приводятся в процентах по массе, если только ингредиент не является газом. Концентрации газа приводятся в объемных процентах.

Замечания по составу

Полный текст всех H-формулировок приведен в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Общие сведения

Убедитесь в том, что медицинский персонал осведомлен о присутствующем веществе (веществах) и принимает все меры для обеспечения собственной защиты. Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду.

4.1. Описание мер первой помощи

Вдыхание

Внести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении. При плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/терапевту.

| | |
|---|--|
| При воздействии на кожу | Немедленно снять загрязненную одежду и вымыть кожу водой с мылом. При экземе или иных кожных заболеваниях: Обратиться за медицинской помощью и взять с собой эти инструкции. Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду. |
| При попадании в глаза | Прополоскать водой. Если раздражение развивается и не проходит, обратитесь за медицинской помощью. |
| При отравлении пероральным путем (при проглатывании) | При маловероятных случаях проглатывания обратитесь к врачу или в токсикологический центр. Прополоскать рот. |
| 4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и замедленные | Может вызвать сонливость и головокружение. Головная боль. Тошнота, рвота. Раздражение кожи. Может вызывать покраснение и боль. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Дерматит. Сыпь. |
| 4.3. Идентификация любой неотложной медицинской помощи и необходимости специальной терапии | Порекомендуйте общеукрепляющие меры и лечите симптоматически. Обеспечьте постоянный присмотр за пострадавшим. Симптомы могут проявляться не сразу. |

РАЗДЕЛ 5: Противопожарные меры

| | |
|---|--|
| Общая характеристика пожаровзрывоопасности | Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. |
| 5.1. Средства пожаротушения | |
| Подходящие средства пожаротушения | Пена. Порошок. Диоксид углерода (CO ₂). |
| Неподходящие средства пожаротушения | При тушении не пользоваться струей воды, поскольку это будет распространять огонь. |
| 5.2. Особые опасности, возникающие от вещества или смеси | Находится под давлением. Контейнер, содержимое которого находится под давлением, может взорваться под воздействием тепла или пламени. При пожаре могут образоваться опасные для здоровья газы. |
| 5.3. Рекомендации для пожарных | |
| Специальное защитное оборудование для пожарников | Пожарные должны использовать стандартное защитное оборудование, в том числе огнезащитную куртку, шлем с защитной маской, рукавицы, резиновые боты, а в замкнутых помещениях автономный индивидуальный дыхательный аппарат. |
| Специфика при тушении пожара | Уберечь контейнеры из зоны пожара, если это не сопряжено с риском. Баллоны должны охлаждаться водой, чтобы предотвратить образование избыточного давления пара. В случае обширного пожара в грузовой зоне по возможности использовать дистанционно управляемый держатель шланга или сопла с монитором. Если такой возможности нет, следует покинуть опасную зону и дать пожару догореть. |
| Специфические методы | Использовать обычные методы пожаротушения, не забывая об опасности, которая может исходить от других материалов. при пожаре и/или взрыве не вдыхать дым. |

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном выбросе

| | |
|---|---|
| 6.1. Меры личной безопасности, средства индивидуальной защиты и действия при чрезвычайных ситуациях. | |
| Для сотрудников не вовлеченных в аварийно-спасательные работы | Во время уборки используйте подходящие средства защиты и одежду. Избегать вдыхания тумана/паров. Не прикасаться к поврежденным контейнерам или пролитому материалу, не надев соответствующей защитной одежды. Не прикасаться к пролитому или просыпанному материалу и не ходить по нему. |
| Для сотрудников аварийно-спасательных служб | Удалите с этого участка весь персонал, в присутствии которого нет необходимости. Избегать вдыхания тумана/паров. Проветривать закрытые помещения, прежде чем в них входить. Местные власти должны быть уведомлены в случае невозможности удержания утечек в крупных размерах. Индивидуальное защитное снаряжение описано в разделе 8 ПБ. |
| 6.2. Меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды | Избегать попадания в окружающую среду. Обо всех случаях выброса в окружающую среду следует сообщить руководству или контролирующему персоналу. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие, если это возможно сделать безопасно. Избегать сброса в канализацию, водную среду или на землю. |
| 6.3. Методы и материалы для локализации и очистки | Остановить утечку, если это не сопряжено с риском. Если утечку невозможно устранить, переместите цилиндр (бочку) на безопасный участок под открытым небом. Удалите все источники огня (в зоне не допускаются курение, огонь, искры или пламя). Держать горючие материалы (дерево, бумагу, масло и т.д.) на удалении от пролитого или рассыпанного материала. Продукт не смешивается с водой и в водной среде распространяется по поверхности. Предотвратить попадание продукта в стоки. Впитать с помощью вермикулита, сухого песка или земли и поместить в емкости. После утилизации продукта промыть участок водой. |
| 6.4. Ссылки на другие разделы | Ограниченные разливы: Вытереть поглощающим материалом, (например тканью, шерстью). Тщательно очистить поверхность для удаления остаточного загрязнения. Индивидуальное защитное снаряжение описано в разделе 8 ПБ. Утилизация отходов описана в пункте 13 ПБ. |

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Сосуд под давлением: Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Не использовать, если кнопка баллона отсутствует или повреждена. Не распылять на открытый огонь или другой раскаленный материал. Не курить во время использования и до тех пор, пока покрытый аэрозолем участок не высохнет окончательно. Контейнеры не следует резать, сваривать, паять, сверлить, шлифовать или подвергать воздействию тепла, огня, искр или других источников воспламенения. Все оборудование, используемое для обращения с продуктом, должно быть заземлено. Не использовать повторно пустые контейнеры. Избегать вдыхания тумана/паров. Избегать контакта с глазами, кожей и одеждой. Избегать длительного воздействия. Пользоваться только в местах с хорошей вентиляцией. Пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты. Избегать попадания в окружающую среду. Соблюдать надлежащие правила промышленной гигиены.

7.2. Условия безопасного хранения, в том числе несовместимые условия

Контейнер под давлением. Держать вдали от солнечного света и не подвергать температурам превышающим 50°C/122 °F. Не протыкать, не сжигать, не сдавливать. Не работайте с материалом и не храните его поблизости от открытого огня, источников тепла и других источников воспламенения. Этот материал может накапливать статический электрический заряд, создающий опасность возникновения искры, служащей источником воспламенения. Хранить отдельно от несовместимых материалов (см. раздел 10 ПБ). Класс хранения (TRGS 510): 2B (Распылители аэрозоля и газы для зажигалок)

7.3. Специальное(ые) применение(ия)

Нет в наличии.

РАЗДЕЛ 8: Меры контроля воздействия/средства индивидуальной защиты

8.1. Контрольные параметры

Предельно допустимые концентрации (ПДК)

Австрия

Компоненты

Углеводороды, С6-С7, н-алканы, изоалканы, циклические <5% н-гексан

Тип

TWA(Максимально допустимые предельные концентрации)

Значение

200 частей на миллион

Австрия. Перечень МАК, Распоряжение по пределам воздействия на производстве (OEL) (GwV), BGBl. II, № 184/2001

Компоненты

Диоксид углерода (CAS 124-38-9)

Тип

Максимально допустимые предельные концентрации

Значение

9000 мг/куб. м.

5000 частей на миллион

Максимально разовая

18000 мг/куб. м.

Циклогексан (CAS 110-82-7)

STEL
(Кратковременный предел экспозиции)

10000 частей на миллион

2800 мг/куб. м.

800 частей на миллион

Максимально допустимые предельные концентрации

700 мг/куб. м.

200 частей на миллион

Бельгия. Значения предела вредного воздействия

Компоненты

Диоксид углерода (CAS 124-38-9)

Тип

STEL
(Кратковременный предел экспозиции)

Значение

54784 мг/куб. м.

30000 частей на миллион

TWA

9131 мг/куб. м.

Бельгия. Значения предела вредного воздействия

| Компоненты | Тип | Значение |
|----------------------------|-----|------------------------|
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 5000 частей на миллион |
| | | 350 мг/куб. м. |
| | | 100 частей на миллион |

Болгария. Пределы воздействия на рабочем месте (OEL). Постановление № 13 по защите работников от рисков, связанных с воздействием химических агентов на рабочем месте

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 5000 частей на миллион |
| | | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Хорватия. Предельные уровни воздействия опасных веществ на рабочем месте (ELV), Приложение 1 и 2, Narodne Novine, 13/09

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | Предельно допустимая концентрация | 9000 мг/куб. м. |
| | | 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | Предельно допустимая концентрация | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Чешская Республика. OEL. Правительственный декрет 361

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| | | 45000 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 700 мг/куб. м. |
| | | 2000 мг/куб. м. |

Дания

| Компоненты | Тип | Значение |
|---|-----|----------------------|
| Углеводороды, C9-C11, n-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2% | TWA | 25 частей на миллион |

Дания. Предельные величины воздействия

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TLV | 9000 мг/куб. м. |
| | | 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TLV | 172 мг/куб. м. |
| | | 50 частей на миллион |

Эстония . OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances (Regulation No. 105/2001, Annex), с изменениями

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|---|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 700 мг/куб. м. 200 частей на миллион |

**Финляндия
Компоненты**

| Компоненты | Тип | Значение |
|---|-----|----------------|
| Углеводороды, C9-C11, н-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2% | TWA | 500 мг/куб. м. |

Финляндия. Пределы воздействия на рабочем месте

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|---|---|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9100 мг/куб. м. 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | STEL (Кратковременный предел экспозиции) | 875 мг/куб. м. 250 частей на миллион |
| | TWA | 350 мг/куб. м. 100 частей на миллион |

**Франция
Компоненты**

| Компоненты | Тип | Значение |
|--|---|-----------------|
| Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические <5% н-гексан | STEL (Кратковременный предел экспозиции) | 1500 мг/куб. м. |
| | TWA | 1000 мг/куб. м. |

Франция . OELs. Indicative Occupational Exposure Limits as Prescribed by Order of 30 июнь 2004, с изменениями

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|--|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | VME | 9000 мг/куб. м. 9000 мг/куб. м. 5000 частей на миллион 5000 частей на миллион |

Франция . OELs. Occupational Exposure Limits as Prescribed by Art. R.4412-149 of Labor Code, as amended

| Компоненты | Тип | Значение |
|----------------------------|-----|---|
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | VME | 700 мг/куб. м. 200 частей на миллион |

Франция. Пороговые предельные значения (VLEP) воздействия химических продуктов на производстве во Франции, INRS ED 984

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | VME | 9000 мг/куб. м. |
| Нормативный статус: | Нормативный указательный (VRI) | |

Франция. Пороговые предельные значения (VLEP) воздействия химических продуктов на производстве во Франции, INRS ED 984

| Компоненты | Тип | Значение |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Нормативный статус: | Нормативный указательный (VRI) | 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | VLE | 1300 мг/куб. м. |
| Нормативный статус: | Indicative limit (VL) | 375 частей на миллион |
| Нормативный статус: | Indicative limit (VL) | 700 мг/куб. м. |
| Нормативный статус: | VME | 700 мг/куб. м. |
| Нормативный статус: | Законодательно обязывающий (VRC) | 200 частей на миллион |
| Нормативный статус: | Законодательно обязывающий (VRC) | 200 частей на миллион |

Германия. Список DFG MAK (рекомендуемые ПДК). Комиссия по расследованию опасностей для здоровья химических соединений в рабочей зоне (DFG)

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|--|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9100 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 5000 частей на миллион 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Германия - TRGS 900

| Компоненты | Тип | Значение |
|---|-----|----------------|
| Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические <5% н-гексан | TWA | 700 мг/куб. м. |
| Углеводороды, C9-C11, н-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2% | TWA | 300 мг/куб. м. |

Германия. TRGS 900, Предельные значения в окружающем воздухе на рабочем месте

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|--|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | AGW | 9100 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | AGW | 5000 частей на миллион 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Греция. OEL (Декрет №90/1999 с дополнениями)

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|---|---|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | STEL (Кратковременный предел экспозиции) | 54000 мг/куб. м. |
| | TWA | 5000 частей на миллион 9000 мг/куб. м. |

Греция. OEL (Декрет №90/1999 с дополнениями)

| Компоненты | Тип | Значение |
|----------------------------|-----|------------------------|
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 5000 частей на миллион |
| | | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Венгрия. OEL. Объединенный декрет по химической безопасности на рабочем месте

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 700 мг/куб. м. |

Исландия. OEL. Постановление 154/1999 по пределам воздействия на производстве

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 5000 частей на миллион |
| | | 172 мг/куб. м. |
| | | 50 частей на миллион |

Ирландия. Значения ПДК.

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 5000 частей на миллион |
| | | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Италия. Пределы воздействия на производстве

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 5000 частей на миллион |
| | | 350 мг/куб. м. |
| | | 100 частей на миллион |

Латвия. Пределы воздействия на производстве (OEL). Предельные значения воздействия химических веществ на производстве в рабочей среде

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 5000 частей на миллион |
| | | 80 мг/куб. м. |
| | | 23 частей на миллион |

Литва . OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |

Литва . OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements

| Компоненты | Тип | Значение |
|----------------------------|-----|------------------------|
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 5000 частей на миллион |
| | | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Люксембург. Обязательные предельные величины воздействия на производстве (Приложение I), Памятка А

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 5000 частей на миллион |
| | | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Мальта. Пределы воздействия на производстве (OEL). Предельные уровни воздействия на производстве (L.N. 227. Законодательный акт по производственной гигиене и безопасности (CAP. 424), Регламенты I и V)

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 5000 частей на миллион |
| | | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Нидерланды. OEL (обязательные)

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | STEL (Кратковременный предел экспозиции) | 1400 мг/куб. м. |
| | TWA | 700 мг/куб. м. |

Норвегия

| Компоненты | Тип | Значение |
|---|-----|----------------|
| Углеводороды, C9-C11, n-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2% | TWA | 275 мг/куб. м. |

Норвегия. Административные нормы для загрязнителей на рабочем месте

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TLV | 9000 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TLV | 5000 частей на миллион |
| | | 525 мг/куб. м. |
| | | 150 частей на миллион |

Польша. Постановление министерства труда и социальной политики от 6 июня 2014 г. Вопросы максимальных допустимых концентраций и интенсивностей воздействия вредных факторов в рабочей среде, Журнал законодательства № 2014, п. 817

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|---|------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | STEL (Кратковременный предел экспозиции) | 27000 мг/куб. м. |

Польша. Постановление министерства труда и социальной политики от 6 июня 2014 г. Вопросы максимальных допустимых концентраций и интенсивностей воздействия вредоносных факторов в рабочей среде, Журнал законодательства № 2014, п. 817

| Компоненты | Тип | Значение |
|----------------------------|---|-----------------|
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| | STEL (Кратковременный предел экспозиции) | 1000 мг/куб. м. |
| | TWA | 300 мг/куб. м. |

Португалия. Значения ПДК

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | STEL (Кратковременный предел экспозиции) | 30000 частей на миллион |
| | TWA | 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 100 частей на миллион |

Португалия. Пределы воздействия на производстве (OEL). Декрет-закон № 290/2001 (Журнал республики - 1 серия А, №266)

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|------------|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| | | 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Румыния. OEL. Защита работников от воздействия химических агентов на рабочем месте

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|------------|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| | | 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Словакия. OEL. Постановление №300/2007, касающееся охраны здоровья работающих с химическими агентами

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|------------|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| | | 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Словения. Пределы воздействия на производстве (OEL). Нормативы, касающиеся защиты работников от рисков вследствие воздействия химических продуктов в процессе работы (официальная газета Республики Словения)

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|------------|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| | | 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Испания. Пределы воздействия на производстве

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|---|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9150 мг/куб. м. 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 700 мг/куб. м. 200 частей на миллион |

Швеция

| Компоненты | Тип | Значение |
|---|--|--|
| Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические <5% н-гексан | STEL (Кратковременный предел экспозиции) (STV) TWA | 300 частей на миллион 200 частей на миллион |
| Углеводороды, C9-C11, н-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2% | STEL (Кратковременный предел экспозиции) (STV) TWA | 600 мг/куб. м. 300 мг/куб. м. |

Швеция. Пределы воздействия на рабочем месте (OEL). Орган по охране труда (AV), Предельные значения воздействия на рабочем месте (AFS 2015: 7)

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|--|--|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | STEL (Кратковременный предел экспозиции) TWA | 18000 мг/куб. м. 10000 частей на миллион 9000 мг/куб. м. 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 700 мг/куб. м. 200 частей на миллион |

Швейцария

| Компоненты | Тип | Значение |
|---|--|---------------------------------------|
| Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические <5% н-гексан | TWA | 500 частей на миллион |
| Углеводороды, C9-C11, н-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2% | STEL (Кратковременный предел экспозиции) TWA | 6000 мг/куб. м. 300 мг/куб. м. |

Швейцария. Пределы воздействия на рабочем месте SUVA

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|--|--|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | STEL (Кратковременный предел экспозиции) TWA | 2800 мг/куб. м. 800 частей на миллион 700 мг/куб. м. |

Швейцария. Пределы воздействия на рабочем месте SUVA

| Компоненты | Тип | Значение |
|------------|-----|-----------------------|
| | | 200 частей на миллион |

Великобритания. EH40 - Пределы воздействия на рабочем месте (WEL)

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|---|--|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | STEL (Кратковременный предел экспозиции) | 27400 мг/куб. м. |
| | TWA | 15000 частей на миллион 9150 мг/куб. м. |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | STEL (Кратковременный предел экспозиции) | 5000 частей на миллион 1050 мг/куб. м. |
| | TWA | 300 частей на миллион 350 мг/куб. м. 100 частей на миллион |

ЕС. Ориентировочные предельные уровни воздействия в Директивах 91/322/ЕЕС, 2000/39/ЕС, 2006/15/ЕС, 2009/161/ЕU, 2017/164/ЕU

| Компоненты | Тип | Значение |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| Диоксид углерода (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 мг/куб. м. |
| | | 5000 частей на миллион |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | TWA | 700 мг/куб. м. |
| | | 200 частей на миллион |

Значения биологических пределов

Хорватия . BLV. Dangerous Substance Exposure Limit Values at Workplace, Annexes 4 (с изменениями)

| Компоненты | Значение | Определитель | Образец | Время отбора проб |
|----------------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | 3,61 mmol/mol | Циклогексанол | Креатинин в моче | * |
| | 146 mmol/mol | 1,2-Cyclohexanediol | Креатинин в моче | * |
| | 4,49 umol/l | Циклогексанол | Кровь | * |
| | 3,2 мг/г | Циклогексанол | Креатинин в моче | * |
| | 150 мг/г | 1,2-Cyclohexanediol | Креатинин в моче | * |
| | 450 мкг/л | Циклогексанол | Кровь | * |

* - Подробнее об отборе проб, пожалуйста, смотрите исходный документ.

Германия. TRGS 903, Перечень BAT (Значения биологических пределов)

| Компоненты | Значение | Определитель | Образец | Время отбора проб |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | 150 мг/г | 1,2-Cyclohexanediol (nach Hydrolyse) | Креатинин в моче | * |

* - Подробнее об отборе проб, пожалуйста, смотрите исходный документ.

Швейцария . BAT-Werte (Biological Limit Values in the Workplace as per SUVA)

| Компоненты | Значение | Определитель | Образец | Время отбора проб |
|----------------------------|----------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | 150 мг/г | Gesamt-1,2-Cyclohexandiol | Креатинин в моче | * |

* - Подробнее об отборе проб, пожалуйста, смотрите исходный документ.

Рекомендуемые методы контроля Соблюдайте стандартные процедуры мониторинга.

Расчетные безопасные уровни воздействия (DNEL)

Общее население

| Компоненты | Значение | Фактор оценки | Примечания |
|---|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| Апельсиновый экстракт, сладкий (CAS 8028-48-6) | | | |
| Долговременное, системное воздействие при вдыхании | 7,78 мг/куб. м. | 225 | Токсичность повторными дозами |
| Долговременное, системное, кожное воздействие | 4,44 мг/кг массы тела/день | 225 | Токсичность повторными дозами |
| Углеводороды, С6-С7, н-алканы, изоалканы, циклические <5% н-гексан (CAS -) | | | |
| Долговременное, системное воздействие при вдыхании | 608 мг/куб. м. | | |
| Долговременное, системное, кожное воздействие | 699 мг/кг массы тела/день | | |
| Долговременное, системное, пероральное воздействие | 699 мг/кг массы тела/день | | |
| Углеводороды, С9-С11, н-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2% (CAS -) | | | |
| Долговременное, системное воздействие при вдыхании | 900 мг/куб. м. | | |
| Долговременное, системное, кожное воздействие | 300 мг/кг | | |
| Долговременное, системное, пероральное воздействие | 300 мг/кг | | |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | | | |
| Долговременное, местное воздействие при вдыхании | 206 мг/куб. м. | 1,7 | Токсичность повторными дозами |
| Долговременное, системное воздействие при вдыхании | 206 мг/куб. м. | 1,7 | Токсичность повторными дозами |
| Долговременное, системное, кожное воздействие | 1186 мг/кг массы тела/день | 1,7 | Токсичность повторными дозами |
| Долговременное, системное, пероральное воздействие | 59,4 мг/кг массы тела/день | 1,7 | Токсичность повторными дозами |
| Кратковременное, местное воздействие при вдыхании | 412 мг/куб. м. | 1,7 | раздражение дыхательных путей |
| Кратковременное, системное воздействие при вдыхании | 412 мг/куб. м. | 1,7 | Нейротоксичность |

Работники

| Компоненты | Значение | Фактор оценки | Примечания |
|---|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| Апельсиновый экстракт, сладкий (CAS 8028-48-6) | | | |
| Долговременное, системное воздействие при вдыхании | 31,1 мг/куб. м. | 112,5 | Токсичность повторными дозами |
| Кратковременное, местное, кожное воздействие | 185,8 µg/cm2 | 30 | Сенсибилизация кожи |
| Углеводороды, С6-С7, н-алканы, изоалканы, циклические <5% н-гексан (CAS -) | | | |
| Долговременное, системное воздействие при вдыхании | 2035 мг/куб. м. | | |
| Долговременное, системное, кожное воздействие | 773 мг/кг массы тела/день | | |
| Углеводороды, С9-С11, н-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2% (CAS -) | | | |
| Долговременное, системное, кожное воздействие | 300 мг/кг | | |
| Кратковременное, системное воздействие при вдыхании | 1500 мг/куб. м. | | |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | | | |
| Долговременное, местное воздействие при вдыхании | 700 мг/куб. м. | 1 | Нейротоксичность |
| Долговременное, системное воздействие при вдыхании | 700 мг/куб. м. | 1 | Нейротоксичность |

| | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|
| Долговременное, системное, кожное воздействие | 2016 мг/кг массы тела/день | 1 | Токсичность повторными дозами |
| Кратковременное, местное воздействие при вдыхании | 700 мг/куб. м. | 1 | Нейротоксичность |
| Кратковременное, системное воздействие при вдыхании | 700 мг/куб. м. | 1 | Нейротоксичность |

Прогнозируемые не оказывающие воздействия концентрации (PNEC)

| Компоненты | Значение | Фактор оценки | Примечания |
|--|-------------|---------------|------------|
| Апельсиновый экстракт, сладкий (CAS 8028-48-6) | | | |
| STP (Очистные сооружения) | 2,1 мг/л | 10 | |
| Осадок (пресная вода) | 1,3 мг/кг | | |
| Почва | 0,261 мг/кг | | |
| Пресноводный | 5,4 мкг/л | 50 | |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | | | |
| STP (Очистные сооружения) | 3,24 мг/л | 1 | |
| Осадок (пресная вода) | 3,627 мг/кг | 1 | |
| Почва | 2,99 мг/кг | 1 | |
| Пресноводный | 0,207 мг/л | 1 | |

Нормы воздействия

Croatia ELVs: Обозначение кожи

Циклогексан (CAS 110-82-7) Может абсорбироваться через кожу.

8.2. Средства контроля за опасным воздействием

Средства инженерного контроля Следует использовать хорошую общую вентиляцию. Скорости вентиляции должны отвечать условиям. Если подходит, использовать вытяжные шкафы процесса, местную вытяжную вентиляцию или другие средства инженерного контроля для поддержания концентрации частиц в воздухе ниже рекомендуемых предельных уровней. Если предельные концентрации не были установлены, поддерживайте концентрацию частиц на приемлемом уровне. Обеспечить наличие средств промывания глаз и аварийного душа.

Индивидуальные меры защиты, такие как личное защитное снаряжение

| | |
|---|---|
| Общие сведения | Пользоваться надежным индивидуальным защитным снаряжением. Средства личной защиты следует выбирать в соответствии со стандартами CEN и после обсуждения с поставщиком средств личной защиты. |
| Защита глаз/лица | Пользоваться защитными очками с боковыми защитными стёклами (или химическими очками). Использовать средства защиты глаз, удовлетворяющие требованиям стандарта EN 166. |
| Средства защиты кожи | |
| - Средства индивидуальной защиты рук | Надеть подходящие защитные перчатки. Время прорыва перчатки должно превышать общую продолжительность использования продукта. Если продолжительность работ превышает время прорыва, перчатки следует менять по ходу выполнения работ. |
| | Рекомендуются защитные перчатки из нитрила. Подходящие перчатки могут быть рекомендованы поставщиком перчаток. |
| - Прочие средства индивидуальной защиты | Используйте соответствующую химически стойкую одежду. |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания | Если невозможно обеспечить эффективную вентиляцию, то пользоваться соответствующими средствами защиты органов дыхания. Химический респиратор с картриджем против органических паров и с маской, закрывающей всё лицо. (Фильтр тип AX) |
| Опасность при термическом воздействии | В случае необходимости надеть соответствующую термо-защитную одежду. |

Гигиенические меры предосторожности Не курить при использовании. Всегда соблюдайте надлежащие правила личной гигиены, в частности, мойте руки после обращения с материалом и перед тем как есть, пить и (или) курить. Регулярно стирайте рабочую одежду и мойте защитное снаряжение, чтобы удалить загрязнители. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы.

Контроль Воздействия на Окружающую Среду Обо всех случаях выброса в окружающую среду следует сообщить руководству или контролирующему персоналу. Необходимо проверить выбросы вентиляции или оборудования для работы, чтобы они соответствовали требованиям законодательства по охране окружающей среды. Для снижения выбросов до приемлемых уровней могут потребоваться скрубберы, фильтры или инженерные изменения в технологическом оборудовании.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Агрегатное состояние | Жидкость. |
| Форма выпуска | Аэрозоль. |

Название материала: LABEL OFF 50 - Kontakt chemie - Europe

BDS001045AE Версия № 1,2 Дата переиздания: 19-январь-2023 Дата издания: 24-март-2022

| | |
|---|-------------------------------------|
| Цвет | бледно-желтый. |
| Запах | Цитрусовый. |
| Температура плавления/замерзания | -74 °C (-101,2 °F) расчетные данные |
| Точка кипения или начальная точка кипения и интервал кипения | 55 - 190 |
| Воспламеняемость | Нет в наличии. |
| Верхний/нижний пределы воспламеняемости или пределы взрываемости | |
| Нижний предел взрываемости (%) | 0,6 % расчетные данные |
| Верхний предел взрываемости (%) | 8,4 % расчетные данные |
| Температура вспышки | < 0 °C (< 32,0 °F) |
| Температура самовозгорания | > 200 °C (> 392 °F) |
| Температура разложения | Нет в наличии. |
| Водородный показатель (pH) | Неприменимо. |
| Кинематическая вязкость | Нет в наличии. |
| Растворимость | |
| Растворимость в воде | Нерастворимый в воде |
| Давление пара | Нет в наличии. |
| Плотность и/или относительная плотность | |
| Относительная плотность | 0,75 г/см ³ при 20°C |
| Плотность пара | Нет в наличии. |
| Параметры частиц | Нет в наличии. |

9.2. Другая информация

9.2.1. Информация о классах физической опасности Нет соответствующей дополнительной информации.

9.2.2. Прочие характеристики безопасности

Летучие органические вещества (VOC) 718 г/л

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

| | |
|---|--|
| 10.1. Реакцноспособность | Продукт стабилен и относительно инертен при нормальных условиях использования, хранения и транспортировки. |
| 10.2. Химическая стабильность | При нормальных условиях материал стабилен. |
| 10.3. Вероятность опасных реакций | При нормальных условиях использования не известно ни о какой опасной реакции. |
| 10.4. Условия, которые следует избегать | Избегайте высоких температур. |
| 10.5. Несовместимые материалы | Сильные окислители. |
| 10.6. Опасные продукты разложения | Оксиды углерода. |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

Общие сведения Вещество или смесь, в условиях профессионального воздействия, может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека.

Информация по вероятным путям воздействия

| | |
|--|---|
| Вдыхание | Может вызвать сонливость и головокружение. Головная боль. Тошнота, рвота. Продолжительное вдыхание может оказывать вредное воздействие. |
| При воздействии на кожу | При попадании на кожу вызывает раздражение. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. |
| При попадании в глаза | Непосредственное попадание в глаза может вызывать временное раздражение. |
| При отравлении пероральным путем (при проглатывании) | Может вызывать недомогание при заглатывании. Однако проглатывание не является основным путем воздействия на рабочем месте. |

Симптомы Может вызвать сонливость и головокружение. Головная боль. Тошнота, рвота. Раздражение кожи. Может вызывать покраснение и боль. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Дерматит. Сыпь.

11.1. Информация о токсикологических эффектах

Острая токсичность Classification based on calculation method. На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

| Компоненты | Биологические виды | Результаты теста |
|---|--|----------------------------------|
| Апельсиновый экстракт, сладкий (CAS 8028-48-6) | | |
| Острое | | |
| При попадании на кожу | | |
| LD50 | Кролик | 5000 мг/кг массы тела/день |
| Проглатывание (перорально) | | |
| LD50 | Крыса | > 2000 мг/кг/день |
| Углеводороды, C6-C7, n-алканы, изоалканы, циклические <5% n-гексан | | |
| Острое | | |
| Вдыхание | | |
| LC50 | Крыса | 25200 мг/куб. м., 4 h |
| При попадании на кожу | | |
| LD50 | Крыса | 2920 мг/кг массы тела/день, 24 h |
| Проглатывание (перорально) | | |
| LD50 | Крыса | 5840 мг/кг массы тела/день |
| Углеводороды, C9-C11, n-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2% | | |
| Острое | | |
| При попадании на кожу | | |
| LD50 | Кролик | > 5000 мг/кг |
| Проглатывание (перорально) | | |
| LD50 | Крыса | > 5000 мг/кг |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | | |
| Острое | | |
| Вдыхание | | |
| LC50 | Крыса | > 32,88 мг/л |
| При попадании на кожу | | |
| LD50 | Кролик | > 2000 мг/кг |
| Проглатывание (перорально) | | |
| LD50 | Крыса | > 5000 мг/кг |
| Разъедание/раздражение кожи | При попадании на кожу вызывает раздражение. | |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз | Непосредственное попадание в глаза может вызывать временное раздражение. | |
| Сенсibilизация дыхательных путей | На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены. | |
| Сенсibilизация кожи | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. | |
| Мутагенность зародышевых клеток | На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены. | |
| Канцерогенность | На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены. | |
| Венгрия. 26/2000 ЕйМ Постановление о защите и предотвращении риска, связанного с воздействием канцерогенов на рабочем месте (с поправками) | | |
| Не перечислено. | | |
| Влияние на функцию воспроизводства | На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены. | |
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени в результате однократного воздействия | Может вызвать сонливость и головокружение. | |

| | |
|---|--|
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени - многократное воздействие | На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены. |
| Токсичность при аспирации | Маловероятно из-за формы продукта. |
| Смесь по отношению к веществу | Нет в наличии. |

11.2. Информация о других опасностях

| | |
|--|--|
| Свойства влияющие на разрушение эндокринной системы | Продукт не содержит компонентов, которые считаются нарушающими функционирование эндокринной системы, в соответствии со статьей 57(f) Регламента REACH или Регламентом 2017/2100 (ЕС) или Регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605 при концентрациях 0,1% или выше. |
| Дополнительная информация | Нет в наличии. |

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1 Токсичность Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

| Компоненты | Биологические виды | | Результаты теста |
|---|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Углеводороды, С6-С7, н-алканы, изоалканы, циклические <5% н-гексан | | | |
| Водный | | | |
| <i>Острое</i> | | | |
| Водоросли | EC50 | Водоросли | > 30 - < 100 мг/л, 72 h |
| Ракообразные | EC50 | Дафния | 3 мг/л, 48 h |
| Рыба | LC50 | Рыба | 11,4 мг/л, 96 h |
| Углеводороды, С9-С11, н-алканы, изоалканы, циклические, ароматические соединения < 2% | | | |
| <i>Острое</i> | | | |
| Другие | LC50 | Pseudokirchneriella subcapitata | > 1000 мг/л, 72 h |
| Водный | | | |
| <i>Острое</i> | | | |
| Рыба | LC50 | Тихоокеанский лосось | > 1000 мг/л |
| Циклогексан (CAS 110-82-7) | | | |
| Водный | | | |
| <i>Острое</i> | | | |
| Водоросли | EC50 | Водоросли | 3,4 мг/л, 72 часы |
| Ракообразные | EC50 | Дафния | 0,9 мг/л, 48 часы |
| Рыба | LC50 | Рыба | 4,53 мг/л, 96 часы |

12.2. Стойкость и разлагаемость Нет никаких данных о способности к деградации каких-либо ингредиентов в смеси.

12.3. Биоаккумулятивный потенциал

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) (log Kow)

| | |
|-------------|------|
| Циклогексан | 3,44 |
|-------------|------|

Биоконцентрирующий фактор (BCF) Нет в наличии.

12.4. Мобильность в почве Нет записанных данных.

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB Эта смесь не содержит веществ с оценкой vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество) / PBT (устойчивое биоаккумулятивное вещество), в соответствии с Правилком (ЕС) № 1907/2006, Приложение XIII.

12.6. Свойства влияющие на разрушение эндокринной системы Продукт не содержит компонентов, которые считаются нарушающими функционирование эндокринной системы, в соответствии со статьей 57(f) Регламента REACH или Регламентом 2017/2100 (ЕС) или Регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605 при концентрациях 0,1% или выше.

12.7. Прочие вредные воздействия Продукт содержит летучие органические соединения, которые обладают потенциалом образования фотохимического озона.
GWP: 0

РАЗДЕЛ 13: Сведения по утилизации

13.1. Методы переработки отходов

| | |
|---|--|
| Уничтожение (ликвидация) остатков (отходов) | Утилизация в соответствии с местными нормативами. Пустые емкости или внутренние оболочки могут содержать остатки продукта. Данный материал и емкости из-под него должны утилизироваться безопасными методами (см.: Инструкции по утилизации.) |
| Уничтожение (ликвидация) загрязненной упаковки | Польку после опорожнения емкости в ней сохраняется остаток продукта, выполняйте предписания на этикетке даже после того, как освободите емкость. Пустые емкости необходимо направить на утвержденный участок по переработке отходов для повторного использования или утилизации. Не использовать повторно пустые контейнеры. |
| Код Европейского каталога отходов | Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться при взаимном согласии со стороны потребителя, производителя и компании по уничтожению промышленных отходов. |
| Способы утилизации и/или ликвидации отходов | Собрать для регенерации или утилизировать в герметичных контейнерах в пункте, имеющем лицензию на утилизацию отходов. Находится под давлением. Не протыкать, не сжигать, не сдавливать. Не допускать стока этого материала в канализацию или систему водоснабжения. Не заражать пруды, водные пути или каналы химическим соединением или использованным контейнером. Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными/ региональными/ государственными/ международными законами. |
| Особые меры предосторожности | Утилизировать согласно всем применимым нормативным актам. |

РАЗДЕЛ 14: Информация по транспортировке

ADR (ДОПОГ)

| | |
|--|--|
| 14.1. Номер ООН | UN1950 |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование по ООН | АЭРОЗОЛИ, ОГНЕОПАСНО |
| 14.3. Класс(ы) опасных грузов | |
| класс | 2.1 |
| подкласс | Не назначен. |
| Знак(и) опасности(ей) | 2.1 |
| Опасность No. (ADR) | Не назначен. |
| Код ограничения проезда через туннели | D |
| Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код классификации: | 5F |
| 14.4. Группа упаковки | Не назначен. |
| 14.5. Опасности для окружающей среды | да |
| 14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей | Перед использованием Вам следует ознакомиться с инструкциями по технике безопасности, информационным листом по безопасности /SDS и процедурами в чрезвычайных ситуациях. |


IATA (ИКАО)

| | |
|--|--|
| 14.1. Номер ООН | UN1950 |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование по ООН | АЭРОЗОЛИ, ОГНЕОПАСНО |
| 14.3. Класс(ы) опасных грузов | |
| класс | 2.1 |
| подкласс | Не назначен. |
| 14.4. Группа упаковки | Не назначен. |
| 14.5. Опасности для окружающей среды | да |
| Код фактора риска в Руководстве по чрезвычайным ситуациям (ERG) | 10L |
| 14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей | Перед использованием Вам следует ознакомиться с инструкциями по технике безопасности, информационным листом по безопасности /SDS и процедурами в чрезвычайных ситуациях. |
| Дополнительная информация | |
| Пассажирские и грузовые авиалинии | Разрешено с ограничениями. |

| | |
|---|--|
| Только грузовым самолетом | Разрешено с ограничениями. |
| IMDG Code (ММОГ) | |
| 14.1. Номер ООН | UN1950 |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование по ООН | АЭРОЗОЛИ, ОГНЕОПАСНО, ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРЯ |
| 14.3. Класс(ы) опасных грузов | |
| класс | 2.1 |
| подкласс | Не назначен. |
| 14.4. Группа упаковки | Не назначен. |
| 14.5. Опасности для окружающей среды | |
| Загрязнитель моря | Да |
| EmS | F-D, S-U |
| 14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей | Перед использованием Вам следует ознакомиться с инструкциями по технике безопасности, информационным листом по безопасности /SDS и процедурами в чрезвычайных ситуациях. |
| 14.7. Морские перевозки наливом согласно документам ИМО | Не установлены. |
| ADR (ДОПОГ); IATA (ИКАО); IMDG Code (ММОГ) | |



Загрязнитель моря



РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1. Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси

Регламенты ЕС

Инструкция (ЕС) Нет . 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I and II, as amended

Не перечислено.

Инструкция (ЕС) 2019/1021 О стойких органических загрязнителях (recast), с изменениями

Не перечислено.

Регламент (EU) № 649/2012, касающийся экспорта и импорта опасных химических продуктов, Приложение I, Часть 1, с поправками

Не перечислено.

Регламент (EU) № 649/2012, касающийся экспорта и импорта опасных химических продуктов, Приложение I, Часть 2, с поправками

Не перечислено.

Регламент (EU) № 649/2012, касающийся экспорта и импорта опасных химических продуктов, Приложение I, Часть 3, с поправками

Не перечислено.

Регламент (EU) № 649/2012, касающийся экспорта и импорта опасных химических продуктов, Приложение V, с поправками

Не перечислено.

Постановление (ЕС) №166/2006, Приложение II Реестр по выбросам и переносу загрязнителей, с дополнениями
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)

Постановление (ЕС) № 1907/2006, Статья 59(10) нормативов REACH – Перечень кандидатов согласно текущих публикаций ECHA

Не перечислено.

Санкционирование

Регламент (ЕС) № 1907/2006 REACH, Приложение XIV - Вещества, подлежащие авторизации, с поправками

Не перечислено.

Ограничения по применению

Постановление (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII к нормативам REACH – Вещества, подлежащие ограничению по продаже и применению, с поправками

Циклогексан (CAS 110-82-7)

Директива 2004/37/ЕС: о защите работников от опасностей, связанных с воздействием канцерогенов и мутагенов на рабочем месте, с поправками

Не перечислено.

Другие постановления ЕС

Директива 2012/18/EU: О контроле опасности крупных аварий с выбросами опасных веществ, с изменениями

Циклогексан (CAS 110-82-7)

Другие правила

Продукт классифицирован и маркируется в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 (Регламент CLP) с поправками. Этот паспорт безопасности соответствует требованиям Постановления (ЕС) № 1907/2006 с дополнениями.

Государственные нормы

Этот паспорт безопасности соответствует следующим законам, нормативам и стандартам:

Акт по организации упаковки и упаковке отходов от 13 июня 2013 г.
Постановление министра здравоохранения от 11 июня 2012 г. по категориям опасных веществ и опасных препаратов, упаковка которых должна быть оснащена крышками с защитой от детей и тактильным предупреждением об опасности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ от 2 февраля, 2011 г. по испытаниям и измерениям факторов вреда для здоровья в условиях производства
Постановление министерства труда и социальной политики от 6 июня 2014 г. Вопросы максимальных допустимых концентраций и интенсивностей воздействия вредоносных факторов в рабочей среде (Журнал законодательства № 2014, п. 817)
Правила химической безопасности в Объединенном декрете по установлению правил на рабочем месте №25/2000 (Приложение 2): Индексы допустимых предельных величин биологического воздействия (эффекта) Декрет №25/2000. (IX. 30.) ЕүМ-SzCsM министра здравоохранения и министра социальной и семейной политики по химической безопасности на работе
Акт №93 от 1993 г. по безопасности труда (1993 г., XCIII), с дополнениями
Декрет правительства №220 от 2004 г. (VII. 21.), в котором установлены правила защиты качества поверхностных вод
Декрет правительства №98/2001 (VI. 15.), в котором устанавливаются условия мероприятий, связанных с опасными отходами, и Декрет министерства по делам защиты окружающей среды №16/2001 (VII. 18.), касающийся регистрации отходов
Публичный акт №XXV от 2000 г. по химической безопасности и Декрет о применении №44/2000. (XII.27.) Министерства здравоохранения
Согласно Директиве ЕС 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве и дополнениям к ней, молодые люди в возрасте до 18 лет не допускаются к работе с этим продуктом.

Следовать национальным нормативам по работе с химическими агентами в соответствии с Директивой 98/24/ЕС с изменениями и дополнениями.

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Список сокращений

ADN: Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям.
ADR: Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по автодорогам.
ADR: Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по автодорогам.
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational threshold limit value (Пороговое значение предельного уровня воздействия на производстве – Германия)).
ATE: Acute Toxicity Estimate (Оценка острой токсичности) согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ (ЕС) № 1272/2008 (CLP).
CAS: Chemical Abstract Service (Химическая реферативная служба).
Верхний предел: Значение верхнего предельного уровня кратковременного воздействия.
CEN: Европейский комитет стандартизации.

CLP: Classification, Labeling and Packaging (Классификация, маркировка и упаковка)
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей.
 GWP: Global Warming Potential (Потенциал глобального потепления).
 IATA: International Air Transport Association (Международная ассоциация воздушного транспорта).
 Кодекс IBC: Международный кодекс строительства и оборудования судов для безопасной перевозки опасных химических грузов.
 IMDG: Международный кодекс морской перевозки опасных грузов.
 MAC: Максимально допустимая концентрация.
 MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany (Предельно допустимая концентрация на рабочем месте, Германии)).
 МАРПОЛ: Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов.
 PBT: Стойкое, биоаккумулируемое или токсичное вещество.
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Регистрация, оценка и утверждение химической продукции) (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1907/2006, касающее ся регистрации, оценки, утверждения и ограничений, налагаемых на химическую продукцию)).
 RID: Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Нормативные документы, касающиеся международных перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом)).
 RID: Нормативные документы, касающиеся международных перевозок опасных грузов по железным дорогам.
 STEL: Предел кратковременного воздействия.
 TLV: Threshold Limit Value (Пороговое предельное значение).
 TWA: Time Weighted Average (Средневзвешенная по времени величина).
 VLE: Предельная величина воздействия.
 VME: Средняя величина воздействия.
 VOC: Volatile organic compounds (Летучие органические соединения).
 vPvB: Очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество.
 STEL: Short-term Exposure Limit (Предел краткосрочного воздействия).
 Нет в наличии.

Перечень источников информации

Информация об оценке метода приводящей к классификации смеси

Классификация опасностей для здоровья человека и окружающей среды получена в результате комбинации расчетных методов и информации, полученной после проведения тестов, если таковые имеются.

Full text of any statements, which are not written out in full under sections 2 вплоть до 15

H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
 H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
 H280 Газ под давлением: Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании.
 H304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
 H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
 H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
 H336 Может вызвать сонливость и головокружение.
 H400 Чрезвычайно токсично для водных организмов.
 H410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
 H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Внесены изменения в пункты

Идентификация продукта и компании: Альтернативные торговые наименования
 Состав / информация по ингредиентам: Приоритет раскрытия информации

Информация по обучению

Соблюдайте инструкции обучения (инструктажа), во время работы с этим материалом.

Отказ от ответственности

CRC Industries Europe bvba не может предвидеть всех обстоятельств, при которых могут быть использованы эта информация и продукция компании, или же продукция других производителей в сочетании с продукцией компании. Ответственность за создание безопасных условий для обращения, хранения и утилизации продукции, а также за потери, травмы, ущерб или расходы, вызванные неправильным использованием, лежит на пользователе. Информация, приведенная в данном документе, подготовлена на основании данных, доступных в настоящее время. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.