



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (Safety Data Sheet)

Версия № 1,0

Дата издания: 13-декабрь-2022

Дата переиздания: 13-декабрь-2022

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

### 1.1. Идентификатор продукта

Торговое наименование или обозначение смеси	Triflow
Регистрационный номер	-
Синонимы	Нет.
Код продукта	BDS001512AE

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и нерекомендуемые способы применения

Установленные способы применения Смазочные материалы

Нерекомендуемые способы применения Неизвестно.

### 1.3. Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Название компании	CRC Industries Europe bv
Адрес	Touwslagerstraat 1 9240 Zele Бельгия
Телефон	+32(0)52/45.60.11
Факс	+32(0)52/45.00.34
Электронная почта	<a href="mailto:hse@crcind.com">hse@crcind.com</a>
Веб-сайт	<a href="http://www.crcind.com">www.crcind.com</a>

1.4 Телефон экстренной связи Tel.: +32(0)52/45.60.11 (рабочие часы: 9-17h CET)

Австрия Национальный информационный центр по отравлениям	+431 406 4343 (Доступен 24 часа в сутки.)
Бельгия Национальный центр контроля отравлений	070 245 245 (Доступен 24 часа в сутки.)
Болгария Национальный информационно-консультативный токсикологический центр	+359 2 9154233 (Доступен 24 часа в сутки.)
Чешская Республика Национальный информационный центр по отравлениям	+420 224 919 293, or +420 224 915 402 (Hours of operation not provided.)
Дания Национальный центр контроля отравлений	+45 82 12 12 12 (Доступен 24 часа в сутки.)
Эстония Национальный информационный центр по отравлениям	16662 or abroad: (+372) 626 9390 (Monday 9:00AM to Saturday 9:00AM (closed on Sundays and on national holidays))
Финляндия National Poison Information Center	(09) 471 977 (direct) или (09) 4711 (exchange) (Доступен 24 часа в сутки.)

<b>Франция Национальный центр контроля отравлений</b>	ORFILA number (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (Доступен 24 часа в сутки.)
<b>Венгрия Национальный номер телефона экстренной помощи</b>	36 80 20 11 99 (Доступен 24 часа в сутки.)
<b>Литва Немедленная информация при отравлении</b>	+370 5 236 20 52 or +37068753378 (Hours of operation not provided.)
<b>Мальта Отделение скорой и неотложной помощи</b>	2545 4030 (Hours of operation not provided.)
<b>Нидерланды Национальный информационный центр по отравлениям (NVIC)</b>	030-274 88 88 (Только с целью информирования медицинского персонала в случаях острых отравлений)
<b>Норвегия Норвежский информационный центр по отравлениям</b>	22 59 13 00 (Доступен 24 часа в сутки.)
<b>Португалия Центр контроля отравлений</b>	800 250 250 (Доступен 24 часа в сутки.)
<b>Румыния Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:</b>	021 5992300, int. 291 Spitalul Clinic de Urgență București: spital@urgentafloreasca.ro
<b>Румыния</b>	0265 212111, 0265 211292, 0265 217235 Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș: secretariat@spitjudms.ro
<b>Словакия Национальный информационно-консультативный токсикологический центр</b>	+421 2 5477 4166 (Доступен 24 часа в сутки.)
<b>Швеция National Poison Information Center</b>	112 - and ask for Poison Information (Доступен 24 часа в сутки.)
<b>Швейцария Tox Info Suisse</b>	145 (Доступен 24 часа в сутки.)

## РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасностей

### 2.1. Классификация вещества или смеси

Смесь прошла оценку и/или испытывалась на предмет физических свойств и опасностей для здоровья и окружающей среды, и подлежит приведенной ниже классификации.

#### Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008, с поправками

<b>Физическая опасность</b> Аэрозоли	Класс 1	H222 - Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. H229 - Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв.
<b>Опасности для здоровья человека</b> Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени в результате однократного воздействия	Класс 3 наркотический эффект	H336 - Может вызвать сонливость и головокружение.
<b>Опасности для окружающей среды</b> Опасно для водной среды, долговременная опасность для водной среды	Класс 3	H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### 2.2. Элементы маркировки

#### Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008, с поправками

<b>Содержит:</b>	Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyст. It consists of hydrocarbons having carbon numbe
------------------	--

## Пиктограммы опасности



**Сигнальное слово** Опасно

### Изложение опасности/опасностей

H222	Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль.
H229	Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв.
H336	Может вызвать сонливость и головокружение.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### Меры предосторожности

#### Предотвращение

P102	Хранить в недоступном для детей месте.
P210	Избегать нагрева, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников возгорания. Не курить.
P211	Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения.
P251	Не протыкайте и не сжигайте, даже после использования.
P261	Избегать вдыхания тумана/паров.
P271	Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

**Реагирование** Не назначен.

#### Хранение

P410 + P412 Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °C/ 122°F.

#### Утилизация

P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными/ региональными/ государственными/ международными законами.

### Дополнительная информация на этикетке

EUN066 - Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.

### 2.3. Прочие опасности

Эта смесь не содержит веществ с оценкой vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество) / PBT (устойчивое биоаккумулятивное вещество), в соответствии с Правилom (EC) № 1907/2006, Приложение XIII. Смесь не содержит никаких веществ, включенных в список, созданный в соответствии со статьей 59(1) Регламента EC (REACH), как способных нарушать деятельность эндокринной системы при концентрациях, равных или превышающих 0,1% по весу.

## РАЗДЕЛ 3: Состав/информация по ингредиентам

### 3.2. Смеси

#### Общие сведения

Химическое название	%	CAS №/ EC №	REACH Регистрационный №	Индекс №	Примечания
Углеводороды , C11-C14, n-алканы , изоалканы , циклические , < 2% aromatics	25 - 50	- 926-141-6	01-2119456620-43	-	
<b>Классификация</b> Asp. Tox. 1;H304 <b>Supplemental Hazard Statement(s):</b> EUN066					
Нафта (Нефть ) , hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbe	25 - 50	64742-48-9 265-150-3	01-2119486659-16	649-327-00-6	
<b>Классификация</b> Flam. Liq. 3;H226, STOT SE 3;H336, Asp. Tox. 1;H304					
Диоксид углерода	1 - 5	124-38-9 204-696-9	-	-	#
<b>Классификация</b> Press. Gas;H280					
pentyl acetate	1 - 5	628-63-7 211-047-3	-	607-130-00-2	#
<b>Классификация</b> Flam. Liq. 2;H225 <b>Supplemental Hazard Statement(s):</b> EUN066					

Химическое название	%	CAS №/ EC №	REACH Регистрационный №	Индекс №	Примечания
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex	<2,5	61790-48-5 263-140-3	01-2119967413-34	056-002-00-7	#
<b>Классификация</b> Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 4;H332;(ATE: 11 mg/l), Skin Irrit. 2;H315					
Дипропиленгликоль-монометиловый эфир	<2,5	34590-94-8 252-104-2	01-2119450011-60	-	#
<b>Классификация -</b>					
2,6-Di-tert-butylphenol	<1	128-39-2 204-884-0	01-2119490822-33	-	
<b>Классификация</b> Skin Irrit. 2;H315, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410					

#### Перечень сокращений и символов, которые могли использоваться выше

ATE = Acute Toxicity Estimate (Оценка острой токсичности).

M: M-фактор

vPvB (oCoB): очень стойкое и очень биоаккумулирующее вещество.

PvB (CBT): стойкое, биоаккумулирующее и токсичное вещество.

#: Для этого вещества в Европейском Союзе установлен(ы) предел(ы) воздействия на производстве.

Все концентрации приводятся в процентах по массе, если только ингредиент не является газом. Концентрации газа приводятся в объемных процентах.

**Замечания по составу** Полный текст всех H-формулировок приведен в разделе 16.

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

**Общие сведения** Убедитесь в том, что медицинский персонал осведомлен о присутствующем веществе (веществах) и принимает все меры для обеспечения собственной защиты.

### 4.1. Описание мер первой помощи

<b>Вдыхание</b>	Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении. При плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/терапевту.
<b>При воздействии на кожу</b>	Смыть водой с мылом. Если раздражение развивается и не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
<b>При попадании в глаза</b>	Прополоскать водой. Если раздражение развивается и не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
<b>При отравлении пероральным путем (при проглатывании)</b>	При маловероятных случаях проглатывания обратитесь к врачу или в токсикологический центр.

**4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и замедленные** Может вызвать сонливость и головокружение. Головная боль. Тошнота, рвота.

**4.3. Идентификация любой неотложной медицинской помощи и необходимости специальной терапии** Посоветуйте общеукрепляющие меры и лечите симптоматически. Обеспечьте постоянный присмотр за пострадавшим. Симптомы могут проявляться не сразу.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарные меры

**Общая характеристика пожаровзрывоопасности** Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль.

### 5.1. Средства пожаротушения

<b>Подходящие средства пожаротушения</b>	Спиртоустойчивая пена. Порошок. Диоксид углерода (CO <sub>2</sub> ).
<b>Неподходящие средства пожаротушения</b>	При тушении не пользоваться струей воды, поскольку это будет распространять огонь.

**5.2. Особые опасности, возникающие от вещества или смеси** Находится под давлением. Контейнер, содержимое которого находится под давлением, может взорваться под воздействием тепла или пламени. При пожаре могут образоваться опасные для здоровья газы.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

**Специальное защитное оборудование для пожарников** Пожарные должны использовать стандартное защитное оборудование, в том числе огнезащитную куртку, шлем с защитной маской, рукавицы, резиновые боты, а в замкнутых помещениях автономный индивидуальный дыхательный аппарат.

**Специфика при тушении пожара**

Убрать контейнеры из зоны пожара, если это не сопряжено с риском. Баллоны должны охлаждаться водой, чтобы предотвратить образование избыточного давления пара. В случае обширного пожара в грузовой зоне по возможности использовать дистанционно управляемый держатель шланга или сопла с монитором. Если такой возможности нет, следует покинуть опасную зону и дать пожару догореть.

**Специфические методы**

Использовать обычные методы пожаротушения, не забывая об опасности, которая может исходить от других материалов. при пожаре и/или взрыве не вдыхать дым.

**РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном выбросе**

**6.1. Меры личной безопасности, средства индивидуальной защиты и действия при чрезвычайных ситуациях.**

**Для сотрудников не вовлеченных в аварийно-спасательные работы**

Избегать вдыхания тумана/паров. Не прикасаться к поврежденным контейнерам или пролитому материалу, не надев соответствующей защитной одежды.

**Для сотрудников аварийно-спасательных служб**

Удалите с этого участка весь персонал, в присутствии которого нет необходимости. Проветривать закрытые помещения, прежде чем в них входить. Избегать вдыхания тумана/паров. Местные власти должны быть уведомлены в случае невозможности удержания утечек в крупных размерах. Индивидуальное защитное снаряжение описано в разделе 8 ПБ.

**6.2. Меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды**

Избегать попадания в окружающую среду. Обо всех случаях выброса в окружающую среду следует сообщить руководству или контролирующему персоналу. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие, если это возможно сделать безопасно. Избегать сброса в канализацию, водную среду или на землю.

**6.3. Методы и материалы для локализации и очистки**

Остановить утечку, если это не сопряжено с риском. Если утечку невозможно устранить, переместите цилиндр (бочку) на безопасный участок под открытым небом. Удалите все источники огня (в зоне не допускаются курение, огонь, искры или пламя). Держать горючие материалы (дерево, бумагу, масло и т.д.) на удалении от пролитого или рассыпанного материала. Продукт не смешивается с водой и в водной среде выпадет в осадок. Предотвратить попадание продукта в стоки. Впитать с помощью вермикулита, сухого песка или земли и поместить в емкости. После утилизации продукта промыть участок водой.

Ограниченные разливы: Вытереть поглощающим материалом, (например тканью, шерстью). Тщательно очистить поверхность для удаления остаточного загрязнения.

**6.4. Ссылки на другие разделы**

Индивидуальное защитное снаряжение описано в разделе 8 ПБ. Утилизация отходов описана в пункте 13 ПБ.

**РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение**

**7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения**

Сосуд под давлением: Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Не использовать, если кнопка баллона отсутствует или повреждена. Не распылять на открытый огонь или другой раскаленный материал. Не курить во время использования и до тех пор, пока покрытый аэрозолем участок не высохнет окончательно. Контейнеры не следует резать, сваривать, паять, сверлить, шлифовать или подвергать воздействию тепла, огня, искр или других источников воспламенения. Все оборудование, используемое для обращения с продуктом, должно быть заземлено. Не использовать повторно пустые контейнеры. Избегать вдыхания тумана/паров. Избегать длительного воздействия. Пользоваться только в местах с хорошей вентиляцией. Пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты. Избегать попадания в окружающую среду. Соблюдать надлежащие правила промышленной гигиены.

**7.2. Условия безопасного хранения, в том числе несовместимые условия**

Контейнер под давлением. Держать вдали от солнечного света и не подвергать температурам превышающим 50°C/122 °F. Не протыкать, не сжигать, не сдавливать. Не работайте с материалом и не храните его поблизости от открытого огня, источников тепла и других источников воспламенения. Этот материал может накапливать статический электрический заряд, создающий опасность возникновения искры, служащей источником воспламенения. Хранить отдельно от несовместимых материалов (см. раздел 10 ПБ). Класс хранения (TRGS 510): 2B (Распылители аэрозоля и газы для зажигалок)

**7.3. Специальное(ые) применение(ия)**

Для соблюдения правильной практики, следовать руководству для промышленных секторов.

**РАЗДЕЛ 8: Меры контроля воздействия/средства индивидуальной защиты**

**8.1. Контрольные параметры**

**Предельно допустимые концентрации (ПДК)**

**Австрия  
Компоненты**

**Тип**

**Значение**

Углеводороды , C11-C14, n-алканы , изоалканы , циклические , < 2% aromatics

TWA(Максимально допустимые предельные концентрации )

200 частей на миллион

**Австрия. Перечень МАК, Распоряжение по пределам воздействия на производстве (OEL) (GwV), BGBl. II, № 184/2001**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	2 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
	Максимально допустимые предельные концентрации	0,5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.	
	Максимально допустимые предельные концентрации	100 частей на миллион 270 мг/куб. м.	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	Максимально допустимые предельные концентрации	50 частей на миллион 9000 мг/куб. м.	
	Максимально разовая	5000 частей на миллион 18000 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	Максимально допустимые предельные концентрации	10000 частей на миллион 307 мг/куб. м.	
	Максимально разовая	50 частей на миллион 614 мг/куб. м.	
		100 частей на миллион	

**Бельгия. Значения предела вредного воздействия**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	

**Бельгия. Значения предела вредного воздействия**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	10 мг/куб. м.	Туман.
	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	10 мг/куб. м.	Туман.
	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	10 мг/куб. м.	Туман.
	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.	
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м. 50 частей на миллион	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	54784 мг/куб. м.	
	TWA	30000 частей на миллион 9131 мг/куб. м. 5000 частей на миллион	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	308 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	

**Болгария. Пределы воздействия на рабочем месте (OEL). Постановление № 13 по защите работников от рисков, связанных с воздействием химических агентов на рабочем месте**

Компоненты	Тип	Значение
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	50 частей на миллион 9000 мг/куб. м.
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	5000 частей на миллион 308 мг/куб. м.
		50 частей на миллион



**Хорватия. Предельные уровни воздействия опасных веществ на рабочем месте (ELV), Приложение 1 и 2, Narodne Novine, 13/09**

Компоненты	Тип	Значение
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	Предельно допустимая концентрация	0,5 мг/куб. м.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.
	Предельно допустимая концентрация	100 частей на миллион
		270 мг/куб. м.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	Предельно допустимая концентрация	50 частей на миллион 9000 мг/куб. м.
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	Предельно допустимая концентрация	5000 частей на миллион 308 мг/куб. м.
		50 частей на миллион

**Чешская Республика. OEL. Правительственный декрет 361**

Компоненты	Тип	Значение
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.
	Максимально разовая	2,5 мг/куб. м.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	TWA	270 мг/куб. м.
	Максимально разовая	540 мг/куб. м.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	9000 мг/куб. м.
	Максимально разовая	45000 мг/куб. м.
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	270 мг/куб. м.
	Максимально разовая	550 мг/куб. м.
Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbe (CAS 64742-48-9)	TWA	200 мг/куб. м.

Чешская Республика. OEL. Правительственный декрет 361

Компоненты	Тип	Значение	
	Максимально разовая	1000 мг/куб. м.	
<b>Дания. Предельные величины воздействия</b>			
Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TLV	0,5 мг/куб. м.	
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TLV	1 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TLV	1 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TLV	1 мг/куб. м.	Туман.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	TLV	271 мг/куб. м.	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TLV	50 частей на миллион 9000 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TLV	5000 частей на миллион 309 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	

**Дания. Предельные величины воздействия**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
------------	-----	----------	---------------

Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon number (CAS 64742-48-9)

TLV

25 частей на миллион

**Эстония . OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances (Regulation No. 105/2001, Annex), с изменениями**

Компоненты	Тип	Значение
------------	-----	----------

barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)

TWA

0,5 мг/куб. м.

pentyl acetate (CAS 628-63-7)

STEL  
(Кратковременный предел экспозиции)

540 мг/куб. м.

100 частей на миллион

TWA

270 мг/куб. м.

50 частей на миллион

Диоксид углерода (CAS 124-38-9)

TWA

9000 мг/куб. м.

5000 частей на миллион

Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)

TWA

308 мг/куб. м.

50 частей на миллион

Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon number (CAS 64742-48-9)

STEL  
(Кратковременный предел экспозиции)

300 мг/куб. м.

TWA

50 частей на миллион

150 мг/куб. м.

25 частей на миллион

**Финляндия. Пределы воздействия на рабочем месте**

**Компоненты** **Тип** **Значение** **Форма выпуска**

barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.	
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м.	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	50 частей на миллион 9100 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	5000 частей на миллион 310 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	

**Финляндия. Пределы воздействия на рабочем месте**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbe (CAS 64742-48-9)	TWA	500 мг/куб. м.	

**Франция . OELs. Indicative Occupational Exposure Limits as Prescribed by Order of 30 июнь 2004, с изменениями**

Компоненты	Тип	Значение
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	VME	0,5 мг/куб. м.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	VME	9000 мг/куб. м. 9000 мг/куб. м. 5000 частей на миллион 5000 частей на миллион

**Франция . OELs. Occupational Exposure Limits as Prescribed by Art. R.4412-149 of Labor Code, as amended**

Компоненты	Тип	Значение
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	VLE	540 мг/куб. м. 100 частей на миллион
	VME	270 мг/куб. м. 50 частей на миллион
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	VME	308 мг/куб. м. 50 частей на миллион

**Франция. Пороговые предельные значения (VLEP) воздействия химических продуктов на производстве во Франции, INRS ED 984**

Компоненты	Тип	Значение
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	VME	0,5 мг/куб. м.
<b>Нормативный статус:</b>	Нормативный указательный (VRI)	
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	VLE	540 мг/куб. м.
<b>Нормативный статус:</b>	Законодательно обязывающий (VRC)	

**Франция. Пороговые предельные значения (VLEP) воздействия химических продуктов на производстве во Франции, INRS ED 984**

Компоненты	Тип	Значение
<b>Нормативный статус:</b>	Законодательно обязывающий (VRC)	100 частей на миллион
<b>Нормативный статус:</b>	VME	270 мг/куб. м.
<b>Нормативный статус:</b>	Законодательно обязывающий (VRC)	50 частей на миллион
<b>Нормативный статус:</b>	Законодательно обязывающий (VRC)	9000 мг/куб. м.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	VME	5000 частей на миллион
<b>Нормативный статус:</b>	Нормативный указательный (VRI)	5000 частей на миллион
<b>Нормативный статус:</b>	Нормативный указательный (VRI)	308 мг/куб. м.
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	VME	50 частей на миллион
<b>Нормативный статус:</b>	Законодательно обязывающий (VRC)	50 частей на миллион
<b>Нормативный статус:</b>	Законодательно обязывающий (VRC)	50 частей на миллион

**Германия**

Компоненты	Тип	Значение
Углеводороды , C11-C14, н-алканы , изоалканы , циклические , < 2% aromatics	TWA	300 мг/куб. м.

**Германия. Список DFG МАК (рекомендуемые ПДК). Комиссия по расследованию опасностей для здоровья химических соединений в рабочей зоне (DFG)**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.

**Германия. Список DFG МАК (рекомендуемые ПДК). Комиссия по расследованию опасностей для здоровья химических соединений в рабочей зоне (DFG)**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	TWA	270 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	
Residual oils (Нефть ), solvent-dewaxed; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of ong, branched chain hydrocarbons from a residual oil by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numb (CAS 64742-62-7)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	9100 мг/куб. м.	
		5000 частей на миллион	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	310 мг/куб. м.	Пар.
		50 частей на миллион	Пар.
Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbe (CAS 64742-48-9)	TWA	300 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	
Политетрафторэтилен (CAS 9002-84-0)	TWA	4 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
		0,3 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.

**Германия. TRGS 900, Предельные значения в окружающем воздухе на рабочем месте**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	AGW	0,5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	AGW	270 мг/куб. м.	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	AGW	50 частей на миллион 9100 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	AGW	5000 частей на миллион 310 мг/куб. м.	Пар и аэрозоль.
		50 частей на миллион	Пар и аэрозоль.

**Греция. OEL (Декрет №90/1999 с дополнениями)**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.



**Греция. OEL (Декрет №90/1999 с дополнениями)**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	800 мг/куб. м.	
	TWA	150 частей на миллион 530 мг/куб. м.	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	100 частей на миллион 54000 мг/куб. м.	
	TWA	5000 частей на миллион 9000 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	5000 частей на миллион 900 мг/куб. м.	
	TWA	150 частей на миллион 600 мг/куб. м. 100 частей на миллион	

**Венгрия. OEL. Объединенный декрет по химической безопасности на рабочем месте**

Компоненты	Тип	Значение
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.

**Венгрия. OEL. Объединенный декрет по химической безопасности на рабочем месте**

Компоненты	Тип	Значение
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.
	TWA	270 мг/куб. м.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	9000 мг/куб. м.
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	308 мг/куб. м.

**Исландия. OEL. Постановление 154/1999 по пределам воздействия на производстве**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	1 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	1 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	1 мг/куб. м.	Туман.

## Исландия. OEL. Постановление 154/1999 по пределам воздействия на производстве

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.	
	TWA	100 частей на миллион 266 мг/куб. м.	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	50 частей на миллион 9000 мг/куб. м.	
	TWA	5000 частей на миллион 300 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	50 частей на миллион	

## Ирландия. Значения ПДК.

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.	
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м. 50 частей на миллион	

**Ирландия. Значения ПДК.**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
Residual oils (Нефть ), solvent-dewaxed; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of ong, branched chain hydrocarbons from a residual oil by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numb (CAS 64742-62-7)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	9000 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	5000 частей на миллион 308 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	

**Италия. Пределы воздействия на производстве**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.

**Италия. Пределы воздействия на производстве**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.	
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м.	
	TWA	50 частей на миллион 5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Residual oils (Нефть ), solvent-dewaxed; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of ong, branched chain hydrocarbons from a residual oil by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numb (CAS 64742-62-7)	TWA		
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	9000 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	5000 частей на миллион 308 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	

**Латвия. Пределы воздействия на производстве (OEL). Предельные значения воздействия химических веществ на производстве в рабочей среде**

Компоненты	Тип	Значение
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.

**Латвия. Пределы воздействия на производстве (OEL). Предельные значения воздействия химических веществ на производстве в рабочей среде**

Компоненты	Тип	Значение
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м.
Residual oils (Нефть ), solvent-dewaxed; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of ong, branched chain hydrocarbons from a residual oil by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numb (CAS 64742-62-7)	TWA	50 частей на миллион 5 мг/куб. м.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	9000 мг/куб. м.
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	5000 частей на миллион 308 мг/куб. м.
		50 частей на миллион

**Литва . OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	3 мг/куб. м.	Дым и туман.
	TWA	1 мг/куб. м.	Дым и туман.

**Литва . OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	3 мг/куб. м.	Дым и туман.
	TWA	1 мг/куб. м.	Дым и туман.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	3 мг/куб. м.	Дым и туман.
	TWA	1 мг/куб. м.	Дым и туман.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.	
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м.	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	50 частей на миллион 9000 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	5000 частей на миллион 450 мг/куб. м.	
	TWA	75 частей на миллион 308 мг/куб. м. 50 частей на миллион	

**Люксембург. Обязательные предельные величины воздействия на производстве (Приложение I), Памятка А**

Компоненты	Тип	Значение
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м. 50 частей на миллион

**Люксембург. Обязательные предельные величины воздействия на производстве (Приложение I), Памятка А**

Компоненты	Тип	Значение
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	9000 мг/куб. м.  5000 частей на миллион
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	308 мг/куб. м.  50 частей на миллион

**Мальта. Пределы воздействия на производстве (OEL). Предельные уровни воздействия на производстве (L.N. 227. Законодательный акт по производственной гигиене и безопасности (CAP. 424), Регламенты I и V)**

Компоненты	Тип	Значение
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.  100 частей на миллион
	TWA	270 мг/куб. м. 50 частей на миллион
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	9000 мг/куб. м.  5000 частей на миллион
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	308 мг/куб. м.  50 частей на миллион

**Нидерланды**

Компоненты	Тип	Значение
Углеводороды , C11-C14, н-алканы , изоалканы , циклические , < 2% aromatics	TWA(Предельно допустимая концентрация )	1200 мг/куб. м.

**Нидерланды. OEL (обязательные)**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	



**Нидерланды. OEL (обязательные)**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	530 мг/куб. м.	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	9000 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	300 мг/куб. м.	

**Норвегия. Административные нормы для загрязнителей на рабочем месте**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TLV	0,5 мг/куб. м.	
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TLV	1 мг/куб. м.	Туман.

**Норвегия. Административные нормы для загрязнителей на рабочем месте**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TLV	1 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TLV	1 мг/куб. м.	Туман.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	TLV	260 мг/куб. м. 50 частей на миллион	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TLV	9000 мг/куб. м. 5000 частей на миллион	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TLV	300 мг/куб. м. 50 частей на миллион	

**Польша. Постановление министерства труда и социальной политики от 6 июня 2014 г. Вопросы максимальных допустимых концентраций и интенсивностей воздействия вредоносных факторов в рабочей среде, Журнал законодательства № 2014, п. 817**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.

**Польша. Постановление министерства труда и социальной политики от 6 июня 2014 г. Вопросы максимальных допустимых концентраций и интенсивностей воздействия вредоносных факторов в рабочей среде, Журнал законодательства № 2014, п. 817**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	500 мг/куб. м.	
	TWA	250 мг/куб. м.	
Residual oils (Нефть ), solvent-dewaxed; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of ong, branched chain hydrocarbons from a residual oil by solvent crystalli zation. It consists of hydrocarbons having carbon numb (CAS 64742-62-7)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	27000 мг/куб. м.	
	TWA	9000 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	480 мг/куб. м.	
	TWA	240 мг/куб. м.	
Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbe (CAS 64742-48-9)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	900 мг/куб. м.	
	TWA	300 мг/куб. м.	

**Португалия. Значения ПДК**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	100 частей на миллион	
	TWA	50 частей на миллион	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	30000 частей на миллион	
	TWA	5000 частей на миллион	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	150 частей на миллион	
	TWA	100 частей на миллион	

**Португалия. Пределы воздействия на производстве (OEL). Декрет-закон № 290/2001 (Журнал республики - 1 серия A, №266)**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	50 частей на миллион 9000 мг/куб. м.
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	5000 частей на миллион 308 мг/куб. м.
		50 частей на миллион

**Румыния. OEL. Защита работников от воздействия химических агентов на рабочем месте**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	10 мг/куб. м.
	TWA	5 мг/куб. м.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	10 мг/куб. м.
	TWA	5 мг/куб. м.

**Румыния. OEL. Защита работников от воздействия химических агентов на рабочем месте**

Компоненты	Тип	Значение
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	10 мг/куб. м.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	TWA	5 мг/куб. м.
	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м.
	TWA	50 частей на миллион 9000 мг/куб. м.
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	5000 частей на миллион 308 мг/куб. м.
	TWA	50 частей на миллион

**Словакия. OEL. Постановление №300/2007, касающееся охраны здоровья работающих с химическими агентами**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	3 мг/куб. м.	Дым и туман.
	TWA	15 частей на миллион	Дым и туман.
	TWA	1 мг/куб. м. 5 частей на миллион	Дым и туман. Дым и туман.

**Словакия. OEL. Постановление №300/2007, касающееся охраны здоровья работающих с химическими агентами**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	3 мг/куб. м.	Дым и туман.
	TWA	15 частей на миллион	Дым и туман.
		1 мг/куб. м.	Дым и туман.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	3 мг/куб. м.	Дым и туман.
	TWA	15 частей на миллион	Дым и туман.
		1 мг/куб. м.	Дым и туман.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.	
	TWA	100 частей на миллион	Дым и туман.
		270 мг/куб. м.	Дым и туман.
Residual oils (Нефть ), solvent-dewaxed; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of ong, branched chain hydrocarbons from a residual oil by solvent crystalli zation. It consists of hydrocarbons having carbon numb (CAS 64742-62-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	50 частей на миллион	Дым и туман.
	TWA	3 мг/куб. м.	Дым и туман.
		15 частей на миллион	Дым и туман.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	1 мг/куб. м.	Дым и туман.
		5 частей на миллион	Дым и туман.
		9000 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	5000 частей на миллион	
		308 мг/куб. м.	

**Словакия. OEL. Постановление №300/2007, касающееся охраны здоровья работающих с химическими агентами**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
------------	-----	----------	---------------

50 частей на миллион

**Словения. Пределы воздействия на производстве (OEL). Нормативы, касающиеся защиты работников от рисков вследствие воздействия химических продуктов в процессе работы (официальная газета Республики Словения)**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	TWA	270 мг/куб. м.	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	50 частей на миллион 9000 мг/куб. м.	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	5000 частей на миллион 308 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	

**Испания. Пределы воздействия на производстве**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	10 мг/куб. м.	Туман.
	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	10 мг/куб. м.	Туман.
	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.



**Испания. Пределы воздействия на производстве**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	10 мг/куб. м.	Туман.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	TWA	5 мг/куб. м.	Туман.
	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.	
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м.	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	50 частей на миллион 9150 мг/куб. м.	
		5000 частей на миллион	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	308 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	

**Швеция. Пределы воздействия на рабочем месте (OEL). Орган по охране труда (AV), Предельные значения воздействия на рабочем месте (AFS 2015: 7)**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.	Полная пыль.
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	3 мг/куб. м.	Туман.
	TWA	1 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	3 мг/куб. м.	Туман.

**Швеция. Пределы воздействия на рабочем месте (OEL). Орган по охране труда (AV), Предельные значения воздействия на рабочем месте (AFS 2015: 7)**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
	TWA	1 мг/куб. м.	Туман.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	3 мг/куб. м.	Туман.
	TWA	1 мг/куб. м.	Туман.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	TWA	270 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	
	Максимально разовая	540 мг/куб. м.	
		100 частей на миллион	
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	18000 мг/куб. м.	
		10000 частей на миллион	
	TWA	9000 мг/куб. м.	
		5000 частей на миллион	
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	450 мг/куб. м.	
		75 частей на миллион	
	TWA	300 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	
Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbe (CAS 64742-48-9)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	300 мг/куб. м.	
		50 частей на миллион	
	TWA	150 мг/куб. м.	
		25 частей на миллион	

**Швейцария. Пределы воздействия на рабочем месте SUVA**

<b>Компоненты</b>	<b>Тип</b>	<b>Значение</b>	<b>Форма выпуска</b>
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	4 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
	TWA	0,5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-52-5)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), hydrotreated light naphthenic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-53-6)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Distillates (Нефть ), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	260 мг/куб. м.	
	TWA	50 частей на миллион 260 мг/куб. м.	
	TWA	50 частей на миллион 5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Residual oils (Нефть ), solvent-dewaxed; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by removal of ong, branched chain hydrocarbons from a residual oil by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numb (CAS 64742-62-7)	TWA	5 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	9000 мг/куб. м.	

**Швейцария. Пределы воздействия на рабочем месте SUVA**

Компоненты	Тип	Значение	Форма выпуска
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	5000 частей на миллион 300 мг/куб. м.	Пар и аэрозоль.
	TWA	50 частей на миллион 300 мг/куб. м.	Пар и аэрозоль.
Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbe (CAS 64742-48-9)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	50 частей на миллион 600 мг/куб. м.	Пар и аэрозоль.
	TWA	50 частей на миллион 300 мг/куб. м.	Пар и аэрозоль.
Политетрафторэтилен (CAS 9002-84-0)	TWA	100 частей на миллион 300 мг/куб. м.	Вдыхаемая фракция.
	TWA	50 частей на миллион 3 мг/куб. м.	

**Великобритания. EH40 - Пределы воздействия на рабочем месте (WEL)**

Компоненты	Тип	Значение
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalen yl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	541 мг/куб. м.
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	50 частей на миллион 27400 мг/куб. м.
	TWA	15000 частей на миллион 9150 мг/куб. м.
Дипропиленгликоль-моно метиловый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	5000 частей на миллион 308 мг/куб. м.
	TWA	50 частей на миллион

**ЕС. Ориентировочные предельные уровни воздействия в Директивах 91/322/ЕЕС, 2000/39/ЕС, 2006/15/ЕС, 2009/161/ЕУ, 2017/164/ЕУ**

Компоненты	Тип	Значение
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	TWA	0,5 мг/куб. м.
pentyl acetate (CAS 628-63-7)	STEL (Кратковременный предел экспозиции)	540 мг/куб. м.
	TWA	100 частей на миллион 270 мг/куб. м.
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)	TWA	50 частей на миллион 9000 мг/куб. м.
Дипропиленгликоль-монометилвый эфир (CAS 34590-94-8)	TWA	5000 частей на миллион 308 мг/куб. м.
		50 частей на миллион

**Значения биологических пределов** Биологических пределов воздействия для компонента(ов) не выявлено.

**Рекомендуемые методы контроля** Соблюдайте стандартные процедуры мониторинга.

**Расчетные безопасные уровни воздействия (DNEL)**

**Общее население**

Компоненты	Значение	Фактор оценки	Примечания
Дипропиленгликоль-монометилвый эфир (CAS 34590-94-8)			
Долговременное, системное воздействие при вдыхании	37,2 мг/куб. м.		Токсичность повторными дозами
Долговременное, системное, кожное воздействие	121 мг/кг массы тела/день	16,8	Токсичность повторными дозами
Долговременное, системное, пероральное воздействие	0,33 мг/кг массы тела/день	600	Токсичность повторными дозами

**Работники**

Компоненты	Значение	Фактор оценки	Примечания
Дипропиленгликоль-монометилвый эфир (CAS 34590-94-8)			
Долговременное, системное воздействие при вдыхании	308 мг/куб. м.		Токсичность повторными дозами
Долговременное, системное, кожное воздействие	283 мг/кг массы тела/день	10,08	Токсичность повторными дозами

**Прогнозируемые не оказывающие воздействия концентрации (PNEC)**

Компоненты	Значение	Фактор оценки	Примечания
Дипропиленгликоль-монометилвый эфир (CAS 34590-94-8)			
Морская вода	1,92 мг/л	1000	
Осадок (пресная вода)	70,2 мг/кг		
Периодические выбросы	192 мг/л	10	
Почва	2,74 мг/кг		
Пресноводный	19,2 мг/л	100	

**Нормы воздействия**

**Austria MAK: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометилвый эфир (CAS 34590-94-8) Может абсорбироваться через кожу.

**Belgium OELs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометилвый эфир (CAS 34590-94-8) Может абсорбироваться через кожу.

**Bulgaria OELs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Croatia ELVs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Czech Republic PELs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Denmark GV: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Estonia OELs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**ЕС. Предельные значения воздействия: значение для кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Finland Exposure Limit Values: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**France INRS: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Greece OEL: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Iceland OELs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Ireland Exposure Limit Values: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Italy OELs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Опасность впитывания через кожу

**Latvia OELs: Обозначение кожи**

barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex  
(CAS 61790-48-5)

Может абсорбироваться через кожу.

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Lithuania OELs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Luxembourg OELs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Malta OELs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Norway Exposure Limit Values: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Portugal OELs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Portugal VLEs Norm on Occupational Exposure: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

**Romania OELs: Обозначение кожи**

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

## Slovakia OELs: Обозначение кожи

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

## Словения. Пределы воздействия на производстве (OEL). Нормативы, касающиеся защиты работников от рисков вследствие воздействия химических продуктов в процессе работы (официальная газета Республики Словения)

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

## Spain OELs: Обозначение кожи

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

## Sweden Threshold Limit Values: Обозначение кожи

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

## Великобритания. EH40 WEL: Обозначение кожи

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир  
(CAS 34590-94-8)

Может абсорбироваться через кожу.

## 8.2. Средства контроля за опасным воздействием

### Средства инженерного контроля

Следует использовать хорошую общую вентиляцию. Скорости вентиляции должны отвечать условиям. Если подходит, использовать вытяжные шкафы процесса, местную вытяжную вентиляцию или другие средства инженерного контроля для поддержания концентрации частиц в воздухе ниже рекомендуемых предельных уровней. Если предельные концентрации не были установлены, поддерживайте концентрацию частиц на приемлемом уровне.

### Индивидуальные меры защиты, такие как личное защитное снаряжение

#### Общие сведения

Пользоваться надежным индивидуальным защитным снаряжением. Средства личной защиты следует выбирать в соответствии со стандартами CEN и после обсуждения с поставщиком средств личной защиты.

#### Защита глаз/лица

Использовать средства защиты глаз, удовлетворяющие требованиям стандарта EN 166. Пользоваться защитными очками с боковыми защитными стёклами (или химическими очками).

#### Средства защиты кожи

##### - Средства индивидуальной защиты рук

Надеть подходящие защитные перчатки. Время прорыва перчатки должно превышать общую продолжительность использования продукта. Если продолжительность работ превышает время прорыва, перчатки следует менять по ходу выполнения работ.

Рекомендуются защитные перчатки из нитрила.

##### - Прочие средства индивидуальной защиты

Нет в наличии.

##### Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Если невозможно обеспечить эффективную вентиляцию, то пользоваться соответствующими средствами защиты органов дыхания. Химический респиратор с картриджем против органических паров и с маской, закрывающей всё лицо. (Фильтр тип А)

##### Опасность при термическом воздействии

В случае необходимости надеть соответствующую термо-защитную одежду.

### Гигиенические меры предосторожности

Не курить при использовании. Всегда соблюдайте надлежащие правила личной гигиены, в частности, мойте руки после обращения с материалом и перед тем как есть, пить и (или) курить. Регулярно стирайте рабочую одежду и мойте защитное снаряжение, чтобы удалить загрязнители.

### Контроль Воздействия на Окружающую Среду

Обо всех случаях выброса в окружающую среду следует сообщить руководству или контролирующему персоналу. Необходимо проверить выбросы вентиляции или оборудования для работы, чтобы они соответствовали требованиям законодательства по охране окружающей среды. Для снижения выбросов до приемлемых уровней могут потребоваться скрубберы, фильтры или инженерные изменения в технологическом оборудовании.

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

#### Агрегатное состояние

Жидкость.

#### Форма выпуска

Аэрозоль.

#### Цвет

Бесцветный.

#### Запах

Neutral.

#### Температура

-80 °C (-112 °F) расчетные данные

#### плавления/замерзания

Точка кипения или начальная точка кипения и интервал кипения	Нет в наличии.
Воспламеняемость	Нет в наличии.
<b>Верхний/нижний пределы воспламеняемости или пределы взрываемости</b>	
Верхний предел взрываемости (%)	7,5 % расчетные данные
Температура вспышки	50,0 °C (122,0 °F)
Температура самовозгорания	Нет в наличии.
Температура разложения	Нет в наличии.
Водородный показатель (pH)	Неприменимо.
Кинематическая вязкость	Нет в наличии.
<b>Растворимость</b>	
Растворимость в воде	Нерастворимый в воде
Коэффициента распределения (n-octanol/water) (log value)	Неприменимо
Давление пара	Нет в наличии.
<b>Плотность и/или относительная плотность</b>	
Относительная плотность	1,05 г/см <sup>3</sup> при 20°C
Плотность пара	Нет в наличии.
Параметры частиц	Нет в наличии.
<b>9.2. Другая информация</b>	
9.2.1. Информация о классах физической опасности	Нет соответствующей дополнительной информации.
<b>9.2.2. Прочие характеристики безопасности</b>	
<b>Распыляемый аэрозоль в закрытом объеме</b>	
Плотность мгновенного сгорания	Нет в наличии.
Расстояние воспламенения распыляемого аэрозоля	Нет в наличии.
Скорость испарения	Нет в наличии.
Теплота сгорания	41,7 кДж/г
Летучие органические вещества (VOC)	1000 г/л

## РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционоспособность	Продукт стабилен и относительно инертен при нормальных условиях использования, хранения и транспортировки.
10.2. Химическая стабильность	При нормальных условиях материал стабилен.
10.3. Вероятность опасных реакций	При нормальных условиях использования не известно ни о какой опасной реакции.
10.4. Условия, которые следует избегать	Избегайте высоких температур.
10.5. Несовместимые материалы	Сильные окислители.
10.6. Опасные продукты разложения	Оксиды углерода.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

Общие сведения	Вещество или смесь, в условиях профессионального воздействия, может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека.
<b>Информация по вероятным путям воздействия</b>	
Вдыхание	Может вызвать сонливость и головокружение. Головная боль. Тошнота, рвота. Продолжительное вдыхание может оказывать вредное воздействие.
При воздействии на кожу	На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.



**При попадании в глаза** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**При отравлении пероральным путем (при проглатывании)** Может вызывать недомогание при заглатывании. Однако проглатывание не является основным путем воздействия на рабочем месте.

**Симптомы** Может вызвать сонливость и головокружение. Головная боль. Тошнота, рвота.

**11.1. Информация о токсикологических эффектах**

**Острая токсичность** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Продукт	Биологические виды	Результаты теста
---------	--------------------	------------------

Triflow

**Острое**

**Проглатывание (перорально)**

ATEmix

25951,2 mg/kg bw

Компоненты	Биологические виды	Результаты теста
------------	--------------------	------------------

Дипропиленгликоль-монометиловый эфир (CAS 34590-94-8)

**Острое**

**При попадании на кожу**

LD50

Кролик

9510 мг/кг

**Проглатывание (перорально)**

LD50

Крыса

5000 мг/кг

Углеводороды , C11-C14, n-алканы , изоалканы , циклические , < 2% aromatics

**Острое**

**Вдыхание**

LC50

Крыса

> 5000 мг/куб. м., 8 h

**При попадании на кожу**

LD50

Кролик

> 5000 мг/кг

**Проглатывание (перорально)**

LD50

Крыса

> 5000 мг/кг

**Разъедание/раздражение кожи** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Серьезное повреждение/раздражение глаз** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Сенсибилизация дыхательных путей** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Сенсибилизация кожи** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Мутагенность зародышевых клеток** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Канцерогенность** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Венгрия. 26/2000 ЕйМ Постановление о защите и предотвращении риска, связанного с воздействием канцерогенов на рабочем месте (с поправками)**

Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbe (CAS 64742-48-9)

**Монографии IARC. Общая оценка канцерогенности**

Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbe (CAS 64742-48-9) 3 Канцерогенность для людей не классифицируется.

**Влияние на функцию воспроизводства** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени в результате однократного воздействия** Может вызвать сонливость и головокружение.

<b>Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени - многократное воздействие</b>	На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
<b>Токсичность при аспирации</b>	Маловероятно из-за формы продукта.
<b>Смесь по отношению к веществу</b>	Нет в наличии.

#### 11.2. Информация о других опасностях

<b>Свойства влияющие на разрушение эндокринной системы</b>	Эта смесь не содержит никаких веществ, способных нарушать деятельность эндокринной системы в организме человека, согласно оценке, основанной на критериях, изложенных в нормативных документах ЕС № 1907/2006, № 2017/2100 и 2018/605, при концентрациях, равных или превышающих 0,1% по весу.
<b>Дополнительная информация</b>	Нет в наличии.

## РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

**12.1 Токсичность** Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Компоненты	Биологические виды		Результаты теста
Дипропиленгликоль-монометиловый эфир (CAS 34590-94-8)			
<b>Водный</b>			
<i>Острое</i>			
Водоросли	EC50	Водоросли	969 мг/л, 96 h
Ракообразные	EC50	Дафния	1919 мг/л, 48 h
Рыба	LC50	Рыба	10000 мг/л, 96 h

Углеводороды , C11-C14, n-алканы , изоалканы , циклические , < 2% aromatics

#### **Водный**

*Острое*

Ракообразные	EC50	Дафния	1000 мг/л, 48 h
Рыба	LC50	Тихоокеанский лосось	1000 мг/л, 96 h

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Нет никаких данных о способности к деградации каких-либо ингредиентов в смеси.

#### 12.3. Биоаккумулятивный потенциал

##### Коэффициент распределения (н-октанол/вода) (log Kow)

2,6-Di-tert-butylphenol	4,92
pentyl acetate	2,3
Дипропиленгликоль-монометиловый эфир	0,004

**Биоконцентрирующий фактор (BCF)** Нет в наличии.

**12.4. Мобильность в почве** Нет записанных данных.

**12.5. Результаты оценки PBT и vPvB** Эта смесь не содержит веществ с оценкой vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество) / PBT (устойчивое биоаккумулятивное вещество), в соответствии с Правилom (ЕС) № 1907/2006, Приложение XIII.

**12.6. Свойства влияющие на разрушение эндокринной системы** Эта смесь не содержит никаких веществ, способных нарушать деятельность эндокринной системы организмов окружающей среды, согласно оценке, основанной на критериях, изложенных в нормативных документах ЕС № 1907/2006, № 2017/2100 и 2018/605, при концентрациях, равных или превышающих 0,1% по весу.

**12.7. Прочие вредные воздействия** Продукт содержит летучие органические соединения, которые обладают потенциалом образования фотохимического озона.  
GWP: 0

#### 12.8. Дополнительная информация

##### Эстония. Данные об опасных веществах в почве

barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex (CAS 61790-48-5)	Барий (Ba) 2000 мг/кг
	Барий (Ba) 500 мг/кг
	Барий (Ba) 750 мг/кг

## РАЗДЕЛ 13: Сведения по утилизации

### 13.1. Методы переработки отходов

<b>Уничтожение (ликвидация) остатков (отходов)</b>	Утилизация в соответствии с местными нормативами. Пустые емкости или внутренние оболочки могут содержать остатки продукта. Данный материал и емкости из-под него должны утилизироваться безопасными методами (см.: Инструкции по утилизации.)
<b>Уничтожение (ликвидация) загрязненной упаковки</b>	Полку после опорожнения емкости в ней сохраняется остаток продукта, выполняйте предписания на этикетке даже после того, как освободите емкость. Пустые емкости необходимо направить на утвержденный участок по переработке отходов для повторного использования или утилизации. Не использовать повторно пустые контейнеры.
<b>Код Европейского каталога отходов</b>	Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться при взаимном согласии со стороны потребителя, производителя и компании по уничтожению промышленных отходов.
<b>Способы утилизации и/или ликвидации отходов</b>	Собрать для регенерации или утилизировать в герметичных контейнерах в пункте, имеющем лицензию на утилизацию отходов. Находится под давлением. Не протыкать, не сжигать, не сдавливать. Не допускать стока этого материала в канализацию или систему водоснабжения. Не заражать пруды, водные пути или каналы химическим соединением или использованным контейнером. Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными/ региональными/ государственными/ международными законами.
<b>Особые меры предосторожности</b>	Утилизировать согласно всем применимым нормативным актам.

## РАЗДЕЛ 14: Информация по транспортировке

### ADR (ДОПОГ)

<b>14.1. Номер ООН</b>	UN1950
<b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование по ООН</b>	АЭРОЗОЛИ, ОГНЕОПАСНО
<b>14.3. Класс(ы) опасных грузов</b>	
класс	2.1
подкласс	Не назначен.
<b>Знак(и) опасности(ей)</b>	2.1
<b>Опасность No. (ADR)</b>	Не назначен.
<b>Код ограничения проезда через туннели</b>	D
<b>Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код классификации:</b>	5F
<b>14.4. Группа упаковки</b>	Не назначен.
<b>14.5. Опасности для окружающей среды</b>	Нет
<b>14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей</b>	Перед использованием Вам следует ознакомиться с инструкциями по технике безопасности, информационным листом по безопасности /SDS и процедурами в чрезвычайных ситуациях.

### IATA (ИКАО)

<b>14.1. Номер ООН</b>	UN1950
<b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование по ООН</b>	АЭРОЗОЛИ, ОГНЕОПАСНО
<b>14.3. Класс(ы) опасных грузов</b>	
класс	2.1
подкласс	Не назначен.
<b>14.4. Группа упаковки</b>	Не назначен.
<b>14.5. Опасности для окружающей среды</b>	Нет
<b>Код фактора риска в Руководстве по чрезвычайным ситуациям (ERG)</b>	10L
<b>14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей</b>	Перед использованием Вам следует ознакомиться с инструкциями по технике безопасности, информационным листом по безопасности /SDS и процедурами в чрезвычайных ситуациях.

## Дополнительная информация

Пассажирские и грузовые авиалинии	Разрешено с ограничениями.
Только грузовым самолетом	Разрешено с ограничениями.

### IMDG Code (ММОГ)

14.1. Номер ООН	UN1950
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование по ООН	АЭРОЗОЛИ, ОГНЕОПАСНО
14.3. Класс(ы) опасных грузов	
класс	2.1
подкласс	Не назначен.
14.4. Группа упаковки	Не назначен.
14.5. Опасности для окружающей среды	
Загрязнитель моря	Нет
EmS	F-D, S-U
14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей	Перед использованием Вам следует ознакомиться с инструкциями по технике безопасности, информационным листом по безопасности /SDS и процедурами в чрезвычайных ситуациях.
14.7. Морские перевозки наливом согласно документам ИМО	Не установлены.

ADR (ДОПОГ); IATA (ИКАО); IMDG Code (ММОГ)



## РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1. Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси

### Регламенты ЕС

**Инструкция (ЕС) Нет . 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I and II, as amended**  
Не перечислено.

**Инструкция (ЕС ) 2019/1021 О стойких органических загрязнителях (recast), с изменениями**  
Не перечислено.

**Регламент (EU) № 649/2012, касающийся экспорта и импорта опасных химических продуктов, Приложение I, Часть 1, с поправками**  
Не перечислено.

**Регламент (EU) № 649/2012, касающийся экспорта и импорта опасных химических продуктов, Приложение I, Часть 2, с поправками**  
Не перечислено.

**Регламент (EU) № 649/2012, касающийся экспорта и импорта опасных химических продуктов, Приложение I, Часть 3, с поправками**  
Не перечислено.

**Регламент (EU) № 649/2012, касающийся экспорта и импорта опасных химических продуктов, Приложение V, с поправками**  
Не перечислено.

**Постановление (ЕС) №166/2006, Приложение II Реестр по выбросам и переносу загрязнителей, с дополнениями**  
Диоксид углерода (CAS 124-38-9)

**Постановление (ЕС) № 1907/2006, Статья 59(10) нормативов REACH – Перечень кандидатов согласно текущих публикаций ECHA**  
Не перечислено.

### Санционирование

Не перечислено.

#### Ограничения по применению

##### Постановление (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII к нормативам REACH – Вещества, подлежащие ограничению по продаже и применению, с поправками

Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon number (CAS 64742-48-9)

##### Директива 2004/37/ЕС: о защите работников от опасностей, связанных с воздействием канцерогенов и мутагенов на рабочем месте, с поправками

Нафта (Нефть ), hydrotreated heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon number (CAS 64742-48-9)

#### Другие постановления ЕС

##### Директива 2012/18/EU: О контроле опасности крупных аварий с выбросами опасных веществ , с изменениями pentyl acetate (CAS 628-63-7)

#### Другие правила

Продукт классифицирован и маркируется в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 (Регламент CLP) с поправками. Этот паспорт безопасности соответствует требованиям Постановления (ЕС) № 1907/2006 с дополнениями.

#### Государственные нормы

Следовать национальным нормативам по работе с химическими агентами в соответствии с Директивой 98/24/ЕС с изменениями и дополнениями.

#### 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не проводилась.

## РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

#### Список сокращений

ADN: Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям.  
ADR: Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по автодорогам.  
ADR: Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по автодорогам.  
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational threshold limit value (Пороговое значение предельного уровня воздействия на производстве – Германия)).  
ATE: Acute Toxicity Estimate (Оценка острой токсичности) согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ (ЕС) № 1272/2008 (CLP).  
CAS: Chemical Abstract Service (Химическая реферативная служба).  
Верхний предел: Значение верхнего предельного уровня кратковременного воздействия.  
CEN: Европейский комитет стандартизации.  
CLP: Classification, Labeling and Packaging (Классификация, маркировка и упаковка) ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей.  
GWP: Global Warming Potential (Потенциал глобального потепления).  
IATA: International Air Transport Association (Международная ассоциация воздушного транспорта).  
Кодекс IBC: Международный кодекс строительства и оборудования судов для безопасной перевозки опасных химических грузов.  
IMDG: Международный кодекс морской перевозки опасных грузов.  
MAC: Максимально допустимая концентрация.  
MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany (Предельно допустимая концентрация на рабочем месте, Германии)).  
МАРПОЛ: Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов.  
PBT: Стойкое, биоаккумулируемое или токсичное вещество.  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Регистрация, оценка и утверждение химической продукции) (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1907/2006, касающее ся регистрации, оценки, утверждения и ограничений, налагаемых на химическую продукцию)).  
RID: Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Нормативные документы, касающиеся международных перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом)).  
RID: Нормативные документы, касающиеся международных перевозок опасных грузов по железным дорогам.  
STEL: Предел кратковременного воздействия.  
TLV: Threshold Limit Value (Пороговое предельное значение).  
TWA: Time Weighted Average (Средневзвешенная по времени величина).  
VLE: Предельная величина воздействия.  
VME: Средняя величина воздействия.  
VOC: Volatile organic compounds (Летучие органические соединения).

vPvB: Очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество.  
STEL: Short-term Exposure Limit (Предел краткосрочного воздействия).

**Перечень источников информации**

Нет в наличии.

**Информация об оценке метода приводящей к классификации смеси**

Классификация опасностей для здоровья человека и окружающей среды получена в результате комбинации расчетных методов и информации, полученной после проведения тестов, если таковые имеются.

**Full text of any statements, which are not written out in full under sections 2 вплоть до 15**

H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.  
H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.  
H280 Газ под давлением: Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании.  
H302 Вредно при проглатывании.  
H304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.  
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.  
H332 Вредно при вдыхании.  
H336 Может вызвать сонливость и головокружение.  
H400 Чрезвычайно токсично для водных организмов.  
H410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.  
EUN066 Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.

**Внесены изменения в пункты**

Нет.

**Информация по обучению**

Соблюдайте инструкции обучения (инструктажа), во время работы с этим материалом.

**Отказ от ответственности**

CRC Industries Europe bvba не может предвидеть всех обстоятельств, при которых могут быть использованы эта информация и продукция компании, или же продукция других производителей в сочетании с продукцией компании. Ответственность за создание безопасных условий для обращения, хранения и утилизации продукции, а также за потери, травмы, ущерб или расходы, вызванные неправильным использованием, лежит на пользователе. Информация, приведенная в данном документе, подготовлена на основании данных, доступных в настоящее время. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.