CRC BATTERY POLE PROTECT
ЗАЩИТА КЛЕММ АККУМУЛЯТОНОЙ БАТАРЕИ

Ref.: 10836

1. Общее описание

Основой CRC Battery Pole Protect являются смесь чистого вазелина и керосина, которые при комнатной температуре застывают до пастообразного состояния. Чистый вазелин совместим с большинством материалов. Высокий уровень чистоты CRC BATTERY POLE PROTECT успешно подтверждён при использовании в качестве смазки и антикоррозийной защиты в сфере электрики.

2. Свойства

- После испарения растворителя остается толстая вязкая защитная пленка;
- Обладает водоотталкивающими свойствами;
- Защищает контакты от возможной коррозии при тяжелом режиме работы;
- Смазывает контакты, находящиеся под большим напряжением, ползунки и подпружиненные контакты и, таким образом, предотвращает их износ;
- Аэрозольный баллончик оборудован 360° клапаном (работает в любом положении баллона).

3. Применение

- Зажимы батарей в автомобильной сфере;
- Двухтактные (пушпульные – push and pull) выключатели, находящиеся под открытым небом, а также в незащищенных от воздействия окружающей среды частях легковых автомобилей, грузовиков и трейлеров;
- Контакты линейных выключателей в грузовиках, трейлерах, грузоподъемниках, кранах и сельскохозяйственном оборудовании;
- Подпружиненные контакты в раздвижных воротах и багажниках легковых автомобилей.

4. Инструкция

- Напылить слой толщиной примерно 1 мм на чистые контакты;
- Не применять при включенном оборудовании;
- Дайте растворителям испариться перед запуском оборудования;
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с директивой ЕС 91/155/EEC.

5. Основные данные продукта

Внешний вид	непрозрачный синий
Плотность (при 20 °C) FEA 605	0,727
Температура воспламенения (крышка закрыта ASTM D 56)	менее 0 °C

6. Упаковка

Аэрозоль:	6 × 200 мл

Версия: 10836 03 0207 00
Дата: 06 марта 2007 г.

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана вам по запросу или найдена в Интернете http://www.crcind.com.

CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1 - B-9240 Zele - BELGIUM
Tel. +32(0)52-45.60.11 -- Fax +32/(0)52-45.00.34
www.crcind.com - e-mail: alexey.leshov@crcind.com

Представитель в Уральском ФО:
ООО «Миллем»
Тел. 343-3724232, 903-0857329
Web: http://www.crcural.ru
e-mail: info@crcural.ru