

CRC BRAKLEEN

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Ref.: 10126

1. Общее описание

Сильное чистящее/обезжиривающее средство для деталей тормозов и сцеплений. Не содержащий хлора растворитель, быстро и безопасно удаляющий тормозную жидкость, масло, жир и другие загрязнения с механизмов тормозов и сцеплений. Средство Brakleen способствует продлению срока службы и лучшей работе тормозов.

2. Свойства

- Эффективно удаляет тормозную жидкость, масло, жир и затвердевшие грязевые отложения.
- Мгновенно обезжиривает.
- Устраняет скрип тормозных колодок и дребезжание при переключении сцепления.
- Может наноситься на весь узел целиком, без необходимости его разборки, что экономит время и существенно снижает затраты на техническое обслуживание.
- Быстро испаряется.
- Не оставляет следов
- За счет низкого поверхностного натяжения средство быстро впитывается и обладает прекрасными растворяющими и обезжиривающими свойствами.
- Не окрашивает металл и не является причиной коррозии.
- Безопасно для большинства окрашенных, пластиковых и резиновых поверхностей (перед использованием рекомендуется проверить).
- Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования.
- Аэрозоли находятся под давлением неопасного газа-вытеснителя CO₂, который позволяет использовать полный объем баллона на 97% .

3. Применение

- | | |
|---|--------------------------|
| - Идеально подходит для чистки и обезжиривания: | - Дисков |
| - Тормозных колодок | - Клиновых тормозов |
| - Барабанов | - Пружин |
| - Цилиндров | - Гусениц |
| - Тормозных накладок | - Дисков сцепления |
| - Дисковых тормозных накладок | - Оборудования |
| | - Деталей и инструментов |

4. Инструкция

- Обильно распылите средство на обрабатываемый участок и дайте ему стечь. Оставьте сохнуть на воздухе или протрите впитывающей салфеткой. При необходимости повторите.
- Для труднодоступных мест используйте специальную дополнительную насадку.
- После применения при необходимости повторно смажьте средством CRC 5-56.
- Перед применением данного средства на пластике и резине проверьте его совместимость с этими материалами. Не используйте на чувствительных электронных приборах. Для чистки такого оборудования следует применять одно из специально предназначенных для этого средств CRC Precision Cleaner.
- Используйте в местах с хорошей вентиляцией. Не применяйте на работающем оборудовании. Перед повторным запуском системы тщательно просушите поверхность и продуйте ее сжатым воздухом.
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с Правилom EC № 1907/2006 Art.31.

5. Основные* данные продукта (без вытеснителя)

	аэрозоль	В разлив
Внешний вид	бесцветная жидкость со сладковатым запахом	
Удельная плотность (при 20°C)	0,716 гр/см ³	
Плотность паров (при 20°C)	3	
Температура воспламенения (крышка закрыта)	< 0°C	- 19°C
Интенсивность испарения (против эфира = 1)	2,8	
Поверхностное натяжение (рассчитано при 20°C)	21 мН/м	Нет данных
Совместимость с пластиком	необходимо проверять **	

6. Упаковка

Аэрозоль:	12 × 150 мл
В разлив:	4 × 5 л
	20 л
	60 л

Версия: CRC_RED-BRAKLEEN-20090204

Дата: 19/03/2009