FPS-Продукты для Технического Обслуживания и Ремонта оборудования
безопасные при производстве продуктов питания

CRC FPS MULTI OIL
Многофункциональная смазка для станков

H1

Ref.: 10258 (AE),

1. Общее описание

Эффективное универсальное смазывающее средство для использования в обслуживании пищевого технологического оборудования, где возможен случайный контакт с продуктами питания. Защищает от ржавчины и коррозии. Не содержит силиконов. Уменьшает трение и износ. Превосходная проникающая способность. Температурный режим действия от -20 °C до +150 °C. Без запаха, без вкуса и без цвета. Не оказывает вредного воздействия на окрашенные, пластиковые и деревянные поверхности и детали.

2. Свойства

- Разработано с использованием компонентов, одобренных NSF, которые применяются в пищевой промышленности там, где возможен случайный контакт с пищей.
- Не превращается в смолу в результате длительных периодов смазывания.
- Формирует эффективную водоотталкивающую пленку.
- Водоотталкивающие свойства продукта не дают шансов для образования коррозии.
- Эффективно смазывает в широком температурном диапазоне.
- Увеличивает срок службы оборудования и машин.
- Снижает трение и износ.
- Не содержит силикон.
- Сухая бесцветная пленка.
- Высокая устойчивость к окислению и цветостойкость.
- Безопасно при использовании на металлах, большинстве пластиковых, окрашенных и деревянных поверхностях. Если сомневаетесь, протестируйте перед использованием на небольшом участке.
- Допуски NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1
  - зарегистрирован за № 017048 – аэрозоль,
  - зарегистрирован за № 137255 – емкости в разлив,
  для использования в пищевой промышленности.

3. Применение

- Хлебопекарное оборудование
- Разливочное оборудование
- Упаковочное оборудование
- Насосы из нержавеющей стали
- Фильтры
- Клапаны
- Ролики
- Поршни
- Общее смазывание

4. Инструкция

- Нанесите ровный тонкий слой данного средства. Дайте средству впитаться в течение короткого времени.
- Излишки средства удалите тканью.
- В случае необходимости повторно примените средство.
- В случае необходимости, не высыхающая пленка может быть удалена с помощью CRC Foodkleen.
- Не используйте средство на работающем оборудовании.

CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1 - B-9240 Zele - BELGIUM
Tel. +32(0)52-45.60.11 -- Fax +32/(0)52-45.00.34
www.crcind.com - e-mail: alexey.leshov@crcind.com

Представитель в Уральском ФО:
ООО «Миллем»
Тел. 343-207-0066, 903-0857329
Web: http://www.crcural.ru
e-mail: info@crcural.ru

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	Емкость (в разлив)
Зарегистрированный допуск NSF	№017048 Кат. H1	№137255 Кат. H1
Внешний вид	Жидкость	Жидкость
Цвет	Бесцветная, прозрачная	Бесцветная, прозрачная
Запах	Нет	Нет
Плотность	0.82 г/см^3 (@ 20°C)	0.82 г/см^3 (@ 20°C)
Температурный интервал отбора фракции сольвентов	190°C - 250 °C	190°C - 250 °C
Точка вспышки (крышка закрыта)	74 °C	74 °C
Плотность пара (сольвент, воздух =1)	6	6

Свойства пленки (после испарения сольвента)	
– Цвет Сейболта (Saybolt)	+30
– Кинематическая вязкость	83 мПа·с (@ 20°C)
– Кинематическая вязкость	26 мПа·с (@ 40°C)
– Плотность	0,87 (@ 20°C)
– Температура воспламенения (крышка закрыта)	175 °C
– Температура замерзания	-18 °C
– Температурный интервал (150°C в течение короткого периода)	-18 °C до +120°C

6. УПАКОВКА

Аэрозоль:	12 x 500 мл

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана вам по запросу или найдена в Интернете http://www.crcind.com.

Версия: 10076 03 0601 05
Дата: 14 октября 2014 г.