

CRC SYNTHETIC GREASE

Смазка консистентная синтетическая промышленная

Sales codes: 32637

1. Общее описание

Многофункциональная синтетическая смазка общего применения.

Содержит в своём составе противозадирные смазывающие добавки для обеспечения работы тяжело нагруженных механизмов.

2. Свойства

- Распыляется как масло, но при нанесении превращается в консистентную смазку;
- Подходит в качестве водоотталкивающего смазочного средства, так как обладает превосходными водоотталкивающими свойствами;
- Применяется при широком диапазоне температур;
- Обеспечивает долговременное смазывание;
- Содержит ингибиторы коррозии и окисления, обеспечивающие прекрасную защиту металла;
- Имеет высокую сопротивляемость окислению;
- Безопасно к применению на большинстве резиновых, пластиковых и прочих поверхностях. Однако перед применением требуется проверка;
- Увеличивает межсервисные интервалы.

3. Применение

- Механизмы, работающие на сжатом воздухе;
- Ручной инструмент;
- Подшипники, в том числе групповые кассетные;
- Клапаны;
- Обёрточные автоматы;
- Конвейерные подшипники.

4. Инструкция

- Перед употреблением хорошо встряхните;
- Нанесите на чистую сухую поверхность;
- Не смешивайте с другими смазочными веществами;
- Используйте в местах с хорошей вентиляцией;
- Не применяйте на работающем оборудовании;
- Удаляется очистителями CRC;
- Лист безопасности ([MSDS](#)) согласно Правилу ЕС No.1907/2006 ч. 31 со всеми приложениями доступен для всех продуктов CRC.



5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Смазка
Цвет	Белый
Запах	Без запаха
Удельная плотность (при 20 °С)	0,74
Температура каплепадения (ASTM D 97)	250 °С
Класс NGLI	2/3
Нагрузочная способность активного продукта на 4-х шаровой машине	4000 Н
Износ на 4-х шаровой машине	Менее 0,45 мм
Диапазон рабочих температур	От минус 40 °С до +180 °С
Коррозия на меди	1а
Значение DN	400 000

6. Упаковка

Аэрозоль:	12 × 500 мл	32637-AA
-----------	-------------	----------

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана вам по запросу или найдена в Интернете <http://www.crcind.com>.

Версия: 1, замен 0
Дата: сентябрь 2016