

FESTO 104080

Катушка электромагнитная, модель BMSFW-120/60

Артикул: 104080

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Электромагнитная катушка для подачи напряжения для управления клапаном.

2. ПРИМЕНЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

Способы применения и инструкция доступны по ссылке:

<https://www.festo.com/us/en/a/104080/?q=-:sortByCoreRangeAndSp2020>



3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--|---|
| Индикатор позиции переключения | Нет |
| Минимальное время срабатывания | 10 мс |
| Фактор мощности $\cos \{ \phi \}$ | 0,7 |
| Класс защиты | IP65 |
| Максимальный момент затяжки, штекерная розетка | 0,4 Нм |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Тип электрического подключения | Контакты для MSSD-F |
| Количество контактов | Трехжильный |
| Тип катушки | A |
| Рабочее напряжение катушки | 120 В AC |
| Мощность переключения | 10 ВА |
| Мощность удержания | 8 ВА |
| Частота катушки | 60 Гц |
| Допустимое колебание частоты | +/- 5 % |
| Допустимые колебания напряжения | $\pm 10 \%$ |
| Тип крепления | С рифленой гайкой |
| Положение при сборке | Любое |
| Максимальный момент затяжки, штекерная розетка | 0,4 Нм |
| Вес | 55 г |
| Материал оплетки | Медь |
| Материал электромагнитной катушки | Медь Сталь Термопластик |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве RoHS |
| Температура окружающей среды | От -5 °C до +40 °C |
| Обозначение CE | В соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения |
| Авторизация | CSA (OL) |