

FESTO 153037

Муфта цанговая переходная, модель QS-6-4

Артикул: 153037

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Фитинг подходит для большого количества стандартных применений.

Ключевые особенности:

- простота: принцип «вставь и работай». Цанга из нержавеющей стали надежно удерживает шланг, не повреждая его поверхности. Вибрации и скачки давления полностью гасятся;
- надежное соединение. Уплотнительное кольцо из нитриловой резины гарантирует идеальную герметичность между наружной поверхностью шланга и фитингом.

Может использоваться с шлангами FESTO с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 мм.

Корпус фитинга выполнен из PBT (полибутилентерефталат), материал отпусающего кольца – полиацетат. Держатель шланга выполнен из легированной нержавеющей стали, уплотнение – из нитриловой резины.



2. ПРИМЕНЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

Способы применения и инструкция доступны по ссылке:

<https://www.festo.com/us/en/a/153037/?q=~:sortByCoreRangeAndSp2020>

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Присоединение 1	4 мм
Присоединение 2	6 мм
Тип присоединения на выходе	Цанга
Тип присоединения на входе	Цанга
Конструкция фитинга	Переходной
Форма фитинга	I-образный
Условный проход	2,6 мм
Вес	6,4 г
Материал корпуса	Технополимер
Материал отпусающего кольца	РОМ (Полиформальдегид)
Материал держателя шланга	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения шланга	NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)
Марка материала корпуса	PBT
Замечания по материалу	Соответствует директиве RoHS
Максимальное рабочее давление	14 бар
Температура окружающей среды	От -10 °C до +80 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух и вода
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Сопrotивление коррозии	1 - Низкая стойкость к коррозии