

**FESTO 549903**

**Катушка электромагнитная, модель MD-2-24VDC-PA**

Артикул: 549903

**1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Катушка для постоянного или переменного тока, без штекерной розетки. Без взрывозащиты.

Катушка предназначена для использования с электромагнитными клапанами FESTO серии VZWM-L (мембранные клапаны индивидуального монтажа для управления потоком газа или жидкости).



**2. ПРИМЕНЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ**

Способы применения и инструкция доступны по ссылке:

<https://www.festo.com/us/en/a/549903/?q=-:sortByCoreRangeAndSp2020>

**3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Класс защиты	IP65
Рабочий цикл	100 %
Мощность катушки	6,8 Вт
Стандарт электрического подключения	DIN EN 175 301-803-B
Тип катушки	F5
Рабочее напряжение катушки	24 В DC
Допустимые колебания напряжения	± 10 %
Тип крепления	С рифленой гайкой
Положение при сборке	Любое
Максимальный момент затяжки штуцера	0,5 Нм
Вес	110 г
Материал оплетки	Медь
Материал электромагнитной катушки	Медь
	Сталь
	Термопластик
Температура окружающей среды	От -20 °C до +50 °C