

CRC CONTACT CLEANER PLUS

Комплексный очиститель электроконтактов: очистка-смазка-защита

Sales codes: 32180, 32704

1. Общее описание

Очистка электрических контактов от загрязнений и коррозии с последующей смазкой и защитой. Безопасен для пластиков и резин.

2. Свойства

- Озонобезопасен (ODP = 0,00);
- Быстро удаляет следы флюса, светлых нефтепродуктов, отпечатков пальцев и прочих загрязнений;
- Периодическое плановое применение продлевает срок службы компонентов;
- Содержит в составе ингибиторы коррозии;
- Безопасен для всех металлических поверхностей, большинства резиновых изделий, пластиков и покрытий. Перед использованием предварительно протестируйте на чувствительных пластиковых поверхностях, склеенных деталях и деталях, находящихся под механическим напряжением;
- Аэрозольные баллончики оборудованы двойным клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования;
- Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя CO₂, что позволяет заполнять полезным продуктом до 95% от объема баллона (то есть на 25% больше, чем обычные углеводородные газы-вытеснители).



3. Применение

- Реле;
- Переключатели;
- Печатные платы;
- Генераторы;
- Терминалы;
- Розетки, патроны, коннекторы;
- Электровыключатели, рубильники;
- Сигнализационные системы;
- Лабораторное оборудование;
- Электромеханические узлы;
- Двигательное управление;
- Датчики.



4. Инструкция

- Обильно распылите на поверхность, которую необходимо очистить, и дайте средству стечь;
- Используйте дополнительную трубочку для точечного очищения;
- Для удаления окислов и углеродных остатков используйте абразивный материал, периодически смывая остатки CRC Contact Cleaner;

- Легко воспламеняющийся состав. Не распылять на электрооборудование, находящееся под напряжением или электрические сети, деактивировать их перед использованием продукта, а также потушить вблизи места использования продукта все очаги возгорания, сигнальные лампы, запальное пламя и обогревательные приборы;
- В процессе применения средства в закрытом помещении могут образовываться воспламеняющие пары. Используйте необходимую вентиляцию до тех пор, пока пары не исчезнут. Позвольте средству до конца высохнуть перед запуском оборудования;
- Перед использованием предварительно протестируйте на чувствительных пластиковых поверхностях, склеенных деталях и деталях, находящихся под механическим напряжением;
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности [MSDS](#) в соответствии с Регламентом ЕС No.1907/2006 Art.31.

5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	прозрачная жидкость
Запах	растворитель
Температура воспламенения (крышка закрыта)	0 °C
Плотность (20 °C)	0,67

6. Упаковка

Аэрозоль:	12 × 250 мл	32704-AA
Аэрозоль:	12 × 500 мл	32180-AC

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией. Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана вам по запросу или найдена в Интернете <http://www.crcind.com>.

Версия: CRC_GREEN-CONTACT_CLEANER_PLUS-20120914
Дата: 14 сентября 2012