

CRC ROST FLASH

Термоключ – проникающая смазка с эффектом заморозки

Ref.: 10526

1. Общее описание

Быстродействующее проникающее масло с замораживающим эффектом.

Надежное средство, разрушающее структуру ржавчины и коррозии посредством термального шока.

Благодаря образующимся трещинам масло быстро проникает сквозь окалину и загрязнения и освобождает корродированные соединения и механические детали.

2. Свойства

- Разрушает слой ржавчины и грязи посредством мощного термального шока (понижает температуру до минус 40 °С);
- Быстро проникает в труднодоступные места;
- Освобождает металлические части, заклинившие в результате воздействия грязи, ржавчины, коррозии или застывших жирных загрязнений;
- Облегчает быструю разборку механических деталей, приспособлений, узлов, гаек и болтов, а также других крепежей;
- Снижает затраты на обслуживание оборудования;
- Снижает процент брака заклинивших деталей;
- Не содержит силиконов;
- Безопасно для всех металлов и для большинства пластиков и резин (если у вас возникают сомнения, рекомендуется протестировать средство перед использованием);
- Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства пользования.



3. Применение

- Заклинившие и заржавевшие гайки и болты;
- Замки и петли;
- Свинчатые детали;
- Разборка оборудования;
- Корродированный крепеж;
- Вентили;
- Пневмоинструмент;
- Цепи и конвейеры;
- Сельскохозяйственное оборудование.



4. Инструкция

- По возможности удалить грязь.
- Обильно нанести с небольшого расстояния на проблемные участки.
- Использовать дополнительную трубку, чтобы попасть в труднодоступные места..
- Дать впитаться в течение нескольких минут.
- При необходимости, для неподатливых соединений, крепежа и узлов, повторить процедуру через 2 минуты.



Продукты для технического обслуживания и ремонта оборудования. Technical Data Sheet

- По желанию, остатки CRC Rost Flash могут быть удалены с помощью CRC Fast Dry Degreaser или CRC Industrial Degreaser;
- Лист безопасности ([SDS](#)) согласно Правилу ЕС № 1907/2006 ч. 31 со всеми приложениями доступен для всех продуктов CRC.

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	жидкость янтарного цвета
Запах	типичный
Удельная плотность при 20 °С	0,75
Температура воспламенения (крышка закрыта)	< 0 °С
Показатель падения температуры	до минус 40 °С на поверхности
Горизонтальное распространение (после 120 секунд, при 20°С)	19 см ²

6. Упаковка

Аэрозоль:	12 × 500 мл	10864-AG
-----------	-------------	----------

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана вам по запросу или найдена в Интернете (см. адреса внизу страницы).

Версия: CRC_GREEN-ROST_FLASH_IND-20090619
Дата: 19 июня 2009

