

Продукты CRC CRICK

Быстрый и надежный способ для обнаружения небольших трещин в сварных швах.



Crick 110: Очиститель
Crick 120: Цветной пенетрант
Crick 130: Индикатор

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ**CRC Zinc:**

Долговременное защитное покрытие. Обеспечивает катодную защиту в самых тяжелых условиях.

CRC Galva Brite:

Защитное цинко-алюминиевое покрытие. Придает глянцевый блеск и обеспечивает хорошую защиту от коррозии.

CRC Galva Shine:

Долговременное защитное антикоррозионное покрытие с исключительным глянцевым блеском.

CRC Inox 200:

Защитное покрытие для поверхностей из нержавеющей стали, подверженных термическому воздействию.

**CRC Anti Spatter**

Аэрозоль: 12 x 400 мл
 Емкость: 4 x 5 л
 Емкость: 1 x 20 л

**CRC Easy Weld**

Аэрозоль: 12 x 400 мл

**CRC Bio Weld**

Аэрозоль: 12 x 400 мл
 Емкость: 1 x 5 л
 Емкость: 1 x 20 л

**CRC Anti Spatter Paste**

Банка: 12 x 500 мл



Ваш поставщик:

ООО "Миллем"

тел.: +7-343-372-4232,
 +7-903-085-7329, +7-909-022-0066
 e-mail: info@crcural.ru
 site: www.crcural.ru

www.crcind.com



ТЫСЯЧА И ОДНО РЕШЕНИЕ

СПРЕИ ДЛЯ СВАРКИ

Предотвращают прилипание сварочных брызг к оборудованию, обрабатываемым деталям и т.д.



ОТЛИЧНЫЙ
ВЫБОР!



www.crcind.com

Невоспламеняющееся средство




Состав для предотвращения прилипания сварочных брызг на основе растворителей.

- Не содержит силиконов.
- Предотвращает прилипание брызг к сварочному оборудованию, деталям и зажимным приспособлениям.
- Не влияет на последующие сварочные операции.
- На основе биоразлагаемого масла и растворителей.



Экономичное средство



Экономичное средство на основе растворителей для процесса сварки без прилипания брызг.

- Состав без хлора со слабым запахом.
- Не содержит силиконов.
- Устраняет необходимость обработки поверхности после сварки.
- Экономичный за счет образования тонкой и эффективной пленки.
- Позволяет выполнять операции после сварки.



Средство на водной основе



Средство на водной основе для предотвращения прилипания сварочных брызг, не содержащее силикона, вредных растворителей и минеральных масел.

- Не воспламеняется и не имеет запаха.
- Обеспечивает высокую производительность при выполнении работ.
- Предотвращает прилипание сварочных брызг к оборудованию, рабочим деталям и обрабатываемым поверхностям.
- Позволяет совершать операции после сварки, связанные с покраской, цинкованием и т.д. без каких-либо проблем.
- Пленка от средства легко удаляется и не оставляет следов.

CRC ANTI SPATTER PASTE

Защита газовых горелок



Предотвращает прилипание к сварочному соплу.

Для лучшего результата: после окончания сварочных работ погрузите наконечник сопла сварочного аппарата в пасту для предотвращения прилипания при последующих работах.

